



> PRINT

ECOSYS P2235dn  
ECOSYS P2235dw

SİYAH BEYAZ  
A4 YAZICI

# EKSTRA YOL KATEDEN SAĞLAM YAZICILAR.



ECOSYS P2235dn/dw yazıcıların içerisinde oldukça güçlü bir baskı yapısı vardır; 35 sayfaya kadar baskı hızı, çift yüzlü yazdırma için standart dubleks ünitesi ve 850 sayfaya kadar kağıt kapasitesi. KYOCERA'dan beklendiği gibi bu yazıcılar, uzun ömürlü bileşenleri ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile oldukça güvenilirdir. Ancak daha fazlası da var; bu segmentteki cihazlardan belki de hiç beklemeyeceğiniz kadar keskin ve detaylı çıktılar sağlayan 1.200 dpi baskı çözünürlüğü. ECOSYS P2235dw ile ayrıca, size daha fazla esneklik sağlayacak olan Wi-Fi Direct özellikli standart Wi-Fi özelliğine sahip olacaksınız.

- > Dakikada 35 sayfaya kadar A4 baskı hızı
- > Çift yüzlü yazdırma için standart dubleks özelliği
- > 1.200 dpi'a kadar yüksek baskı çözünürlüğü
- > Standart USB ve ağ bağlantısı
- > Kompakt tasarım, dayanıklı ve sessiz
- > Uzun ömürlü parçalar sayesinde sağlamlık
- > Olağanüstü düşük baskı maliyeti



ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir.

Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, düzenli olarak değiştirilmesi gereken tek sarf malzeme sadece toner demektir. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü parçaları, size ve çevreye daha az maliyet oluşturur.

#### Çevreci baskı özellikleri

Dubleks baskı modu (Çift taraflı baskı), N-Up baskı modu (1 yaprak üzerinde N sayfa), Toner tasarruf modu (Taslak baskı modü), Sessiz mod (azaltılmış baskı hızı).

#### KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer tüm ECOSYS yazıcıları ve dijital KYOCERA çok fonksiyonluları, herhangi bir Windows® PC üzerinden bütünüyle izleme ve kontrole imkan verir. Böylece ideal ağ yönetimini sağlar. Ayrıca, standart SNMP protokolünü destekler.

#### ECOSYS P2235dn/ECOSYS P2235dw

##### GENEL

**Teknoloji:** KYOCERA ECOSYS Lazer

**Hız:** Dakikada 35 sayfaya kadar A4 baskı

**Çözünürlük:** 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

**Aylık döngü:** Maks. 20.000 sayfa

**Isınma süresi:** Yaklaşık 15 sn. veya daha az

**İlk baskı çıkış süresi:** Yaklaşık 6.8 sn. veya daha az

**İşlemci:** 800 MHz

**Genel hafıza:** Standart 256 MB, maks. 256 MB

##### Standart arabirim:

ECOSYS P2235dn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host\*\*, 10BASE-T/100 Base TX/1000 Base-T, opsiyonel SD/SDHC-Card için slot

ECOSYS P2235dw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host\*\*, 10BASE-T/100 Base TX/1000 Base-T, Wireless LAN, opsiyonel SD/SDHC-Card için slot

**Boyut (G x D x Y):** Ana ünite: 375 x 393 x 272 mm

**Ağırlık:** Ana ünite: Yaklaşık 14 kg

**Güç kaynağı:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

##### Güç tüketimi:

Baskı: 620 W

Bekleme modu: 8 W

Uyku modu: 0.8 W

##### Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Baskı: 47.9 dB(A) LpA

Hazır/Bekleme modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

##### Güvenlik standartları:

GS, TÜV, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

#### Command Center RX

Command Center RX, cihaza Web tarayıcısı aracılığıyla giriş yaparak çeşitli ayarları kontrol etmeye ve yönetmeye yarar.

#### Uygulama-bazlı Profiller

KX yazıcı sürücüsü, atanmış uygulamalar ve önceden belirlenmiş veya kişiselleştirilmiş baskı profilleri arasında direkt bir bağ oluşturabilir. Bir kullanıcı veya bir uygulamadan yazdırılan tüm dokümanların standart aktif dubleks modunda olmasını ayarlayabilir, böylece azaltılmış kağıt tüketimi sağlayabilirsiniz.

#### KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

**Giriş kapasitesi:** 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm – 216 x 356 mm), 250 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 850 sayfa

**Dubleks ünitesi:** Standart dubleks ünitesi 60 - 163 g/m<sup>2</sup> arası A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

**Maksimum çıktı kapasitesi:** 250 sayfa yüz aşağıda

#### YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE IIc

**Emülasyonlar:** PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), XPS/OpenXPS

**Uyumlu işletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL6/KPDL3, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN8, EAN13) otomatik sağlama toplama üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

#### SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

**Toner-Kit TK-1150:** 3.000 A4 sayfa siyah toner.

Başlangıç toner ömrü 1.000 A4 sayfa.

#### OPSİYONEL AKSAMLAR

**PF-1100 Kağıt kasedi (maks. 2 adet):** 250 sayfa; 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

**UG-33:** ThinPrint desteği

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Farklı doğrulama yöntemleri için destek

**CB-1100:** Ahşap kabin



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20

Faks: (216) 339 00 70

[www.kyoceradocumentsolutions.com.tr](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.tr)

\* Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.

Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.

\*\* Kart okuyucu ve servis amaçlı gereksinimler içindir.