

HIZLI VE VERİMLİ ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILARLA İŞLETMENİZİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN



i-SENSYS MF450 serisi

Küçük ve orta ölçekli işletmeler veya uzaktan çalışan kişiler için tasarlanan Canon i-SENSYS MF450 Serisi kompakt, verimli ve üretkendir.

Bulut bağlantısı

Google Drive, DropBox ve OneDrive dahil olmak üzere bulut depolama hizmetlerine dahili tek dokunuşlu bağlantı sayesinde buluttan yazdırın veya tarayın.

Mobil yazdırma

Canon PRINT Business uygulamasından veya AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) üzerinden akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden kolaylıkla belge yazdırın.

Güvenilir güvenlik

Hassas belgelerin yazdırılmasını kısıtlayan Güvenli PIN işleviyle ve korsanlık ya da virüs tehditlerine karşı koruma sağlayan Açılıştaki Sistem Doğrulama ile belgelerinizi koruyun.



BULUT BAĞLANTISI



ÜSTÜN VERİMLİLİK



MOBİL YAZDIRMA



ÖZELLEŞTİRİLMİŞ İŞ AKIŞLARI



GÜVENİLİR GÜVENLİK

Üstün verimlilik

Standart olarak sunulan inanılmaz yüksek yazdırma hızları, çift taraflı tek geçişli tarama ve çift taraflı baskı özellikleri muhteşem verimlilik sağlar.

Özelleştirilmiş iş akışları

Ekrandaki düğmeler ve Canon'un Uygulama Kitaplığı ile kayıtlı formlar yazdırma, e-postaya tarama ve belge kopyalama gibi günlük görevleri otomatik hale getirin.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



MF453dw



MF455dw

Faks		●
A4 baskı hızı	Dakikada 38 sayfa	Dakikada 38 sayfa
Ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●
Çift taraflı baskı	●	●
Dahili bulut bağlantısı özelliği	●	●
Uygulama Kitaplığı	●	●
Tek Geçişli Çift Taraflı Tarama	●	●
Kablosuz bağlantı	●	●

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsı Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	MF455dw: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks MF453dw: Baskı, Fotokopi ve Tarama
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	UFRIL, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ²
Yazı tipleri	45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Gelişmiş baskı özellikleri	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan yazdırma* (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 38 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 30,3 görüntüye kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	ADF (A4): Yaklaşık 6,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF
PC'ye Tarama	
USB bellek anahtarına tarama	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
FTP'ye Tarama	ITU-T.37
Bulutla Tarama¹	
iFAX	
FAKS	
Modem hızı	MF455dw ONLY 33,6 Kb/sn (Sayfa başına 3 saniyeye kadar*)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	512 sayfaya kadar ⁴
Hızlı arama	281 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

i-SENSYS MF450 serisi

Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ²
Çift taraflı baskı	A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows* 11 / Windows* 10 / Windows* 8.1 / Server* 2019 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008 Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri Linux ²
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maks. 80.000 sayfa ⁶
İşlemci Hızı	800 MHz x 2
Bellek	1 GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Ağırlık	Yaklaşık 17,2 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±12 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.370 W Beklemede: Yaklaşık 9,4 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,33 kW/sa (230 V) ¹¹ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ⁷ : Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz ⁸ Ses Gücü ⁷ : Aktif: 72,2 dB Beklemede: Duyulmaz ⁸
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 057 (3.100 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 057H (10.000 sayfa ⁹) ¹⁰
AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER	
Öğeler	MF455dw: KASET Besleme Modülü AHI (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) MF453dw: KASET Besleme Modülü AHI (550 yapraklık kaset)

Notlar:

- ^[1] Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın şartları ve koşullarına tabidir.
- ^[2] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilir ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- ^[3] MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business ile yapılan taramalarda
- ^[4] ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- ^[5] Linux destekli baskı ve tarama
- ^[6] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ^[7] ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- ^[8] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- ^[9] ISO/IEC 19752'ye göre
- ^[10] Yazıcı, Kartuş 057 ile birlikte gelir (3.100 sayfa)
- ^[11] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Canon

**ÜRÜN BİLGİLERİ:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C006BA	4549292186505

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AHI	0732A033AA	4549292092769
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 057	3009C002AA	4549292136258
Kartuş 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon-europe.com

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2021