


# TASKalfa MZ4000i: Gelecek bu yazıcıda!

TASKalfa MZ4000i, yüksek üretkenlik ve güvenilirliğin yanı sıra optimum yatırımlara ihtiyaç duyan tüm işletmelerde veya profesyonel iş yerlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli çalışma gruplarına yönelik geliştirilen güvenilir bir A3 siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcıdır.



<b>TASKalfa MZ4000i</b>	
<b>Dakikada 40 sayfaya kadar baskı</b>	
<b>Siyah beyaz yazıcı</b>	
<b>Standart 1,100-sayfa kapasite</b>	
<b>Üretken tarama özellikleri</b>	
<b>Bulut uyumlu</b>	



## GENEL

**Kontrol paneli:** 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran,işbirliği için hoparlör, 15° - 90° eğilebilir mekanizma  
**Hız:** Dakikada 40/21 sayfaya kadar A4/A3 baskı  
 Dupleks baskı hızı: Dakikada 36 sayfaya kadar A4  
 Dupleks kopya hızı: Dakikada 40 sayfaya kadar A4  
**Çözünürlük:** 1200 x 1200 dpi (düşük hızda),  
 600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)  
**Isınma süresi:** Yaklaşık 18 sn veya daha az  
**İlk baskı süresi:** Yaklaşık 4.2 sn veya daha az  
**İlk kopya süresi:** Yaklaşık 5.6 sn veya daha az  
 (DP-7140 ile),yaklaşık 3.6 sn veya daha az (Platen kapak)  
**İşlemci:** PANTHER ARM A53 1.6GHz  
**Hafıza:** Standart 4GB + 32GB SSD, opsiyonel 320GB veya 1TB HDD

**Standart arayüz:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,IPv4, IPSec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi  
**Boyutlar (G x D x Y):** 594 x 696 x 683 mm  
**Ağırlık:** Yaklaşık 58 kg  
**Güç kaynağı:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Güç tüketimi:** Baskı: 600 W, Kopyalama: 600 W, Düşük Güç Modu: 70 W, Hazır Mod: 100 W, Uyku Modu: 0.5 W  
**Ses (yüzey ses basınç seviyesi: ISO 7779 1m mesafeden ölçüm):** Uyku modu ve Hazır mod: ölçülemeyecek kadar düşük Baskı modu: 48.7 dB (A) LpA  
**Güvenlik standartları:** TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

## KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

**Giriş kapasitesi:** Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa, 45 – 256 g/m<sup>2</sup> (A4/Letter ya da daha küçük), 52 – 163 g/m<sup>2</sup> (A4/Letter ya da daha büyük), standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, opsiyonlarla birlikte maks. giriş kapasitesi: 4,100 sayfa A4  
**Dupleks:** Standart, 60 – 163 g/m<sup>2</sup> A3 – A5R  
**Çıktı kapasitesi:** Standart 250 sayfa yüz aşığıda

## YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** Prescribe  
**Emülasyonlar:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS  
**İşletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri  
**Yazı tipleri/ barkodlar:** 93 taslak yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria) 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417)  
**Özellikler:** Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve iş yönetim fonksiyonu  
**Mobil baskı desteği:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, Microsoft Bulut baskı

## FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

**Maksimum orjinal boyutu:** A3/Ledger  
**Sürekli kopyalama:** 1 – 9999  
**Zoom aralığı:** 25–400%, 1%’lik adımlarla  
**Standart büyütme oranları:** 5 Küçültme /5 Büyültme  
**İşiklandırma modu:** Otomatik, manuel: 17 aşama  
**Görüntü ayarlaması:** Metin, Foto, Metin + Foto, Diyagram/Harita  
**Özellikler:** Bir kere tara çoklu kopya, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlaması, otomatik kaset değişimi, boş sayfayı atlama, kimlik fotokopisi, orijinal eğrilik düzeltme, çok sayfalı form modu (yalnızca DP-7160/7170 ile)

## TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB 3.0’a tarama, USB Host’a tarama, Kutuya tarama, Network TWIN, WIA/WSD  
**Tarama hızı:** 200 sayfa (300 dpi, A4, dupleks, renkli ve s/b, DP-7160/DP 7170 ile), 100 sayfa (300 dpi, A4, tek yüzlü, renkli ve s/b, DP-7160/DP-7170 ile), 48 sayfa (300 dpi, A4, dupleks, renkli ve s/b, DP-7150 ile), 16 sayfa (300 dpi, A4, dupleks, renkli ve s/b, DP-7140 ile)  
**Tarama çözünürlüğü:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (Yalnızca TWIN ve WIA sürücüsü aracılığıyla), 256 gri tonlama  
**Maksimum tarama boyutu:** A3, Ledger  
**Orijinal tanımlama:** Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin /İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş  
**Dosya tipleri:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyon), MS Office dosyası (opsiyon)

## FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

**Uyumluluk:** ITU -T Super G3  
**Modem hızı:** Maks. 33.6 kbps  
**Gönderim hızı:** Maks. 3 saniye (IBIG)  
**Tarama hızı:** 2.0 saniye veya daha az  
**Adres defteri:** 2000 giriş  
**Tarama yoğunluğu:** Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi) İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi) Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi) Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi) Yarım ton: 256 gri tonlama  
**Maksimum orjinal ebadı:** A3, Ledger, Banner: 1600mm  
**Sıkıştırma metodu:** IBIG, MMR, MR, MH  
**Özellikler:** Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dupleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet-faks, ikili faks gönderimi (Fax System 12)

## SARF MALZEMELER

**TK-7235K Toner Kıt:** 35,000 sayfa A4 siyah toner  
**Zimba teli:** S H-10, DF-7120 için 5000 x 3 zimba teli, SH-12, DF-791 için 5000 x 3 zimba teli  
**Opsiyonel Aksesuarlar:** Fax System 12, İnternet Fax Kıt (A) AC, Scan Extension Kıt (A) AC, Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR), PDF veya MS Office’e (docx, xlsx, pptx) dönüştürme

## Kağıt kullanımı:

DP-7140 : Doküman işlemcisi : (Çevirmeli) 50 sayfa, 45-160 g/m<sup>2</sup> (tek yüzlü), 50-120 g/m<sup>2</sup> (dupleks), A5R -A3, 1900 mm’ye kadar banner

DP-7150 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m<sup>2</sup> (tek yüzlü), 50-120g/m<sup>2</sup>(dupleks),A6R-A3, 1900 mm’ye kadar banner

DP-7160 Doküman işlemcisi: (Tek geçişli dupleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (tek yüzlü), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dupleks), A6RA3, 1900 mm’ye kadar banner

DP-7170 Doküman işlemcisi: (ultrasonic sensör ile tek geçişli dupleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (tek yüzlü), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dupleks), A6R-A3, 1900 mm’ye kadar banner

PF-791 Kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

PF-810 Kağıt kasedi: 3.000 sayfa A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

DF-791\* Doküman sonlandırıcı + AK-740: Ana tepsi: maks.3.000 sayfa A4, alt tepsi: maks. 200 sayfa A4, 60-256 g/m<sup>2</sup> ;B5R–A3; 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama, B5–A3  
 \*DF-791 kullanımı için AK-740 gereklidir

DF-7120\* Doküman sonlandırıcı + AK-740: 1.000 sayfa A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - A3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama  
 \*DF-7120 kullanımı için AK-740 gereklidir

PH-7C DF-791/DF-7120 için Delme ünitesi: 2-delik/4-delik/İsveç tipi, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

MT-730(B) DF-791 için posta düzenleyici: 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Depolama:** HD-15: HDD 320 GB, HD-16: HDD 1 TB, NK-1120: Numerik klavye, Keyboard Holder 10, UG-33 AC: ThinPrint desteği, Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630), USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC Farklı doğrulama yöntemleri için destek mevcut Kart tutucu standart

**Opsiyonel arabirim:**  
 IB-37: Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)  
 IB-38: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)  
 IB-50: GB-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
 IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)

CB-810 Kabin: Biriktirme kapasiteli, tekerlekli ahşap kabin  
 CB-811 Kabin: Biriktirme kapasiteli, tekerlekli metal kabin

## Doküman İşlemcisi Opsiyonları

**DP-7170**

320 sayfa kapasiteli ultrasonic sensör (çoklu besleme ve zimba algılama) ile tek geçişli dubleks tarama yapan doküman işlemcisi  
100 ipm tek yüzlü/ 200 ipm dubleks tarama

**DP-7160**

320 sayfa kapasiteli (çoklu besleme algılama) ile tek geçişli dubleks tarama yapan doküman işlemcisi  
100 imaj tek yüzlü/ 200 imaj dubleks tarama

**DP-7150**

140 sayfa kapasiteli çevirmeli tarama yapan doküman işlemcisi  
80 imaj tek yüzlü/ 100 imaj dubleks tarama

**DP-7140**

50 sayfa kapasiteli çevirmeli tarama yapan doküman işlemcisi  
50 imaj tek yüzlü/ 16 imaj dubleks tarama

## Doküman Sonlandırıcı Opsiyonları

**DF-7120**

1,000 sayfalık doküman sonlandırıcı  
50 sayfaya kadar zimbalama

**DF-791**

3,000 sayfalık doküman sonlandırıcı  
65 sayfaya kadar zimbalama

**AK-740**

DF-7120/DF-791 doküman sonlandırıcı için bağlantı kiti gereklidir

**TASKalfa MZ4000i****DT-730 (B) Doküman Tepsisi**

Dokümanların biriktirilebildiği opsiyonel platform

**NK-7120 Numerik Klavye**

Kullanıcı Arayüzüne ek seçenek

## Kağıt Kullanım Opsiyonları

**PF-791**

2 x 500 sayfalık opsiyonel kağıt kaseti  
60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**PF-810**

2 x 1,500 sayfalık opsiyonel kağıt kaseti  
60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**PH-7C**

Delme ünitesi: 2-delik/4-delik DF-7120 için

**MT-730 (B)**

DF-791 için posta düzenleyici: 7 raf x 100 sayfa

**PH-7C**

Delme ünitesi: 2-delik/4-delik DF-7120 için

**IB-37**  
Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz

**HD-16**  
1 TB HDD opsiyonel

**HD-15** 320 GB Opsiyonel

**FAX System I2**

**Internet FAX Kit (A)**

**Card Authentication Kit (B)**

**IB-50 Gigabit Ethernet Kartı (İkinci Network için)**

**IB-51 Wireless LAN (Arayüzü)**

**Platen Kapak (E)**

**UG-33 Thinprint desteği**

**UG-34 Opsiyonel Yazıcı Opsiyonu**

**Scan Extension Kit (A)**

**Keyboard Holder 10**

**DT-730 (B) Doküman Tepsisi**



TASKalfa MZ4000i, gelişmiş işlevsellik, kullanılabilirlik ve özelleştirilebilir çözümlerle ofisler ve çalışma grupları için mükemmel bir siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcıdır. TASKalfa MZ4000i, minimum çevresel etkiyi garanti ederken efektif üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar.

**HyPAS™**



Kyocera Document Solutions İş Ortağınız

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri  
A.Ş.Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim  
Gökay Cad.No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL  
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



[kyoceradocumentsolutions.com.tr](http://kyoceradocumentsolutions.com.tr)