

TASKalfa MZ3200i: Devrim niteliğinde bir yazıcı

TASKalfa MZ3200i, yüksek üretkenlik ve güvenilirliğin yanı sıra optimum yatırımlara ihtiyaç duyan tüm işletmelerde veya profesyonel iş yerlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli çalışma gruplarına yönelik geliştirilen güvenilir bir A3 siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcıdır.



TASKalfa MZ3200i



Dakikada 32 sayfaya kadar baskı

Standart 1,100-sayfa kapasite

Sezgisel arayüz

Gelişmiş güvenlik

Kanıflanmış güvenilirlik



TASKalfa MZ3200i

GENEL

Kontrol paneli: 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, işbirliğini için hoparlör, 15° - 90° eğilebilir mekanizma
Hız: Dakikada 32/17 sayfaya kadar A4/A3 baskı Dupleks baskı hızı: Dakikada 29 sayfaya kadar A4 Dupleks kopya hızı: Dakikada 32 sayfaya kadar A4

Çözünürlük: 1200 x 1200 dpi (düşük hızda), 600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)

Isınma süresi: 18 sn veya daha az

İlk baskı süresi: Yaklaşık 4.9 sn veya daha az

İlk kopya süresi: Yaklaşık 6.3 sn veya daha az (DP-7140 ile), yaklaşık 4.3 sn veya daha az (Platen kapak)

İşlemci: PANTHER ARM A53 1.6GHz

Hafıza: Standart 4GB + 32GB SSD, opsiyonel 320GB veya 1TB HDD

Standart arabirim: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,IPv4, IPSec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi

Boyut (G x D x Y): 594 x 696 x 683 mm

Ağırlık: Yaklaşık 58 kg

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi: Baskı: 600 W, Kopyalama: 600 W, Düşük güç modu: 70 W, Hazır mod: 100 W, Uyku modu: 0.64 W

Ses (yüzey ses basınç seviyesi): ISO 7779 1m mesafeden ölçüm : Uyku modu ve Hazır mod: ölçülemeyecek kadar düşük Baskı modu: 46.9 dB (A)

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa, 45 – 256 g/m²

(A4/Letter ya da daha küçük), 52 – 163 g/m² (A4/Letter ya da daha büyük), standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa,

60 – 163 g/m², opsiyonlarla birlikte maks. giriş kapasitesi: 4,100 sayfa A4

Dupleks: Standart 60 – 163 g/m² A3 – A5R

Çıktı kapasitesi: Standart 250 sayfa yüz aşağıda

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: Prescribe

Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS

İşletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/ barkodlar: 93 faslak yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria) 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417)

Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı,WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı,özel baskı, iş depolama ve iş yönetim fonksiyonu

Mobil baskı desteği: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, Microsoft Bulut baskı

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maksimum orjinal boyutu: A3/Ledger

Süreklili kopyalama: 1 – 9999

Zoom aralığı: 25–400%, 1%'lik adımlarla

Standart büyütme oranları: 5 Küçültme /5 Büyültme

İşiklandırma modu: Otomatik, manuel: 17 aşama

Görüntü ayarlama: Metin, Foto, Metin + Foto, Diyagram/Harita

Özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama,otomatik kaset değişimi, boş sayfayı atlama, kimlik fotokopisi, orijinal eğrilik düzeltme, çok sayfalı form modu (yalnızca DP-7160/7170 ile)

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama,USB Host'a tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD

Tarama hızı:

200 sayfa (300 dpi, A4, dupleks, renkli ve s/b, DP-7160/DP 7170 ile), 100 sayfa (300 dpi, A4, tek yüzlü, renkli ve s/b, DP-7160/DP-7170 ile), 48 sayfa (300 dpi, A4, dupleks, renkli ve s/b, DP-7150 ile), 16 sayfa (300 dpi, A4, dupleks, renkli ve s/b, DP-7140 ile)

Tarama çözünürlüğü: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (Yalnızca TWAIN ve WIA sürücüsü aracılığıyla), 256 gri tonlama

Maksimum tarama boyutu: A3, Ledger

Orijinal tanımlama: Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin / İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş

Dosya tipleri: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyon), MS Office dosyası (opsiyon)

FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU -T Super G3

Modem hızı: Maks. 33.6 kbps

Gönderim hızı: Maks. 3 saniye (IBIG)

Tarama hızı: 2.0 saniye veya daha az

Adres defteri: 2000 giriş

Tarama yoğunluğu:

Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi)

İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi)

Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi)

Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi)

Yarım ton: 256 gri tonlama

Maksimum orjinal ebadı: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH

Özellikler: Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dupleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet-faks, ikili faks gönderimi(Fax System 12)

SARF MALZEMELER

TK-7135K Toner Kit: 20,000 sayfa A4 siyah toner

Zimba teli: SH-10, DF-7120 için 5000 x 3 zimba teli, SH-12, DF-791 için 5000 x 3 zimba teli

Opsiyonel Aksamlar: Fax System 12, İnternet Fax Kit (A) AC, Scan Extension Kit (A) AC, Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR), PDF veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) dönüştürme

Kağıt kullanımı:

DP-7140 : Doküman işlemcisi : (Çevirmeli) 50 sayfa, 45-160 g/m² (tek yüzlü), 50-120 g/m² (dupleks), A5R-A3, 1900 mm'ye kadar banner

DP-7150 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m² (tek yüzlü), 50-120g/m²(dupleks),A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner

DP-7160 Doküman işlemcisi: (Tek geçişli dupleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m², 35-220 g/m² (tek yüzlü), 50-220 g/m² (dupleks), A6RA3, 1900 mm'ye kadar banner

DP-7170 Doküman işlemcisi: (ultrasonic sensör ile tek geçişli dupleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m², 35-220 g/m² (tek yüzlü), 50-220 g/m² (dupleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner

PF-791 Kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 Kağıt kasedi: 3.000 sayfa A4, 60–256 g/m², A4, B5, Letter

DF-791* Doküman sonlandırıcı + AK-740: Ana tepsi: maks. 3.000 sayfa A4, alt tepsi: maks. 200 sayfa A4, 60-256 g/m² ; B5R–A3; 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zimbalama, B5–A3

*DF-791 kullanımı için AK-740 gereklidir

DF-7120* Doküman sonlandırıcı + AK-740: 1.000 sayfa A4, 52–300 g/m², A6R - A3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zimbalama

*DF-7120 kullanımı için AK-740 gereklidir

PH-7C DF-791/DF-7120 için Delme ünitesi: 2-delik/4-delik/İsveç tipi, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) DF-791 için posta düzenleyici: 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4 60–163 g/m²

Depolama: HD-15: HDD 320 GB, HD-16: HDD 1 TB, NK-7120: Nümerik klavye, Keyboard Holder 10, UG-33 AC: ThinPrint desteği, Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630), USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC

Farklı doğrulama yöntemleri için destek mevcut Kart tutucu standart

Opsiyonel arabirim:

IB-37: Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)

IB-50: GB-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)

CB-810 Kabin: Biriktirme kapasiteli, tekerlekli ahşap kabin

CB-811 Kabin: Biriktirme kapasiteli, tekerlekli metal kabin

Doküman İşlemcisi Opsiyonları



Doküman Sonlandırıcı Opsiyonları



Kağıt Kullanım Opsiyonları



IB-37 Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz	HD-16 1 TB HDD opsiyonel	FAX System 12	Internet FAX Kit (A)	Card Authentication Kit (B)	IB-50 Gigabit Ethernet Kartı (İkinci Network için)	DT-730 (B) Doküman Tepsisi
IB-51 Wireless LAN Arayüzü	Platen Kapak (E)	UG-33 Thinprint desteği	UG-34	Scan Extension Kit (A)	Keyboard Holder 10	



TASKalfa MZ3200i, gelişmiş işlevsellik, kullanılabilirlik ve özelleştirilebilir çözümlerle ofisler ve çalışma grupları için mükemmel bir siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcıdır. TASKalfa MZ3200i, minimum çevresel etkiyi garanti ederken efektif üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar.



Kyocera Document Solutions İş Ortağınız

KYOCERA Bilgişay Turkey Doküman Çözümleri
A.Ş.Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim
Gökay Cad.No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel:(216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.