



HP DesignJet T1700 Yazıcı serisi

44 inç'e (1118 mm) kadar kaliteli CAD ve GIS uygulamalarını güvenli, verimli ve doğru bir şekilde üretin



GÜVENLİ – İşinizi ve bilgilerinizi koruyun.

- HP Güvenli Önyükleme, beyaz listeye alma, şifrelenmiş sabit disk ve daha fazlası ile yazıcıları/verileri yetkisiz erişimden koruyun.
- PIN ile baskı ve kart okuyucular gibi kimlik doğrulama çözümleriyle belgelerinizi ve gizliliğinizi koruyun.¹
- HP JetAdvantage Güvenlik Yöneticisi ile yazıcılarınızı koruma altına alın; HP Web Jetadmin ile filonuzu uzaktan yönetin.
- Muhasebe çözümleriyle ya da HP Partner Link üzerinden bayinizle baskı maliyetlerini kontrol ve optimize edin.

VERİMLİ – Artık bilgisayarınız donmayacak

- Adobe PDF sürücülerini² en karmaşık dosyalarda bile baskı işini yazıcıya gönderikten hemen sonra bilgisayarınızda yer açar.
- Kesintisiz – çift rulo seçenekleri rulo değişimi sayısını azaltır; çift rulo sayesinde kapasite iki katına çıkar ve kağıt türlerini değiştirmek kolay olur.³
- Karmaşık dosyaları işleyin – güçlü işlemci mimarisini⁴, 128 GB bellek⁵, 116 A1/D sayfa/saatte 500 GB HDD.
- HP Click baskı yazılımıyla proje gruplarını ve PDF belgelerini kolayca yazdırın.

DOĞRU – Hassas renkler sayesinde daha doğru kararlar verin

- HP Bright Office Mürekkepler ile düz kağıtlar üzerinde bile parlak renkler ve koyu resim kalitesi elde edin.
- Tümüyle Adobe PDF Print Engine ile şeffaflığı, katmanları, renk paletlerini ve gradyanları yeniden üretin.²
- Ayarlanan profiller belirgin renk tonlarını yeniden üretir. renkli/gri/fotoğraf siyahı mürekkepler yumuşak renkler, koyu tonlar üretir.
- Verileri doğru bir şekilde görüntüleyin – yüksek yoğunluklu baskı kafaları inç başına 2400 püskürtme ucu sunarak %0,1 çizgi doğruluğu sağlar.⁶

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/designjett1700>

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Kart okuyucu işlevi isteğe bağlı üçüncü taraf çözümler üzerinde etkinleştirilir.

² HP DesignJet T1700 PostScript® modellerinin ya da isteğe bağlı HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Takımının satın alınması gerekir. Adobe PDF Print Engine (APPE), Adobe'nin yüksek güvenilirlik sunan yüksek hızlı baskı platformudur. Version 4, APPE'nin yeni performans verimlilikleri ve çığır açan görüntü işleme (rendering) özellikleri sunan baskı reproduksiyon uzmanlığını iletmektedir. APPE 4 yazıcıların iş akışı verimliliğini artırmasına ve inkjet teknolojisinde yapılan inovasyonların kâr potansiyelinden yararlanmasına olanak sağlar. Daha fazla bilgi için <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine> adresini ziyaret edin.

³ Çift silindireli baskı HP DesignJet T1700dr 44 inç Yazıcıda ve HP DesignJet T1700dr 44 inç PostScript® Yazıcılarda sunulmaktadır.

⁴ Özellikle karmaşık dosyalar için dosya işleme becerilerinden söz edilmektedir, baskı hızından bahsedilmemektedir.

⁵ 4 GB DDR3 RAM esas alınmıştır.

⁶ HP Mat Film ve HP Bright Office Mürekkeplerle En İyi ya da Normal modda, A0/E baskı malzemesi üzerinde 23°C (73°F), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,1'i ya da ±0,2 mm (hangisi daha büyükse).

Teknik özellikler

Baskı	
Baskı hızı	116 A1/saat, 26 saniye/A1 ¹
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar
Teknoloji	HP Termal Inkjet
Kenar boşlukları	Rulo: 3 x 3 x 3 x 3 mm (0,1 x 0,1 x 0,1 x 0,1 inç) Yaprak: 3 x 17 x 3 x 3 mm (0,1 x 0,67 x 0,1 x 0,1 inç)
Mürekkep türleri	Boya bazlı (C, M, Y, PK, G); Pigment bazlı (MK)
Mürekkep damlası	6 pl
Baskı kafaları	3 evrensel baskı kafası, her biri 2 renk
Yazıcı kafası püskürtme ucu	2112 her renk
Çizgi doğruluğu	±%0,1 ²
Minimum çizgi genişliği	0,02 mm (1200 dpi'da adreslenebilir PDF)
Maksimum optik yoğunluk	2,15 maksimum siyah optik yoğunluk (6 L *min)
Baskı ortamı	
İşleme	Tek rulolu: Yaprak besleme, rulo besleme, otomatik yatay kesici Çift rulolu: Yaprak besleme, iki otomatik rulo besleyici, otomatik rulo değiştirme, baskı malzemesi bölmesi, otomatik yatay kesici
Rulo boyutu	210 x 279 ila 1118 x 1676 mm (8.3 x 11 ila 44 x 66 inç) genişlikte yapraklar 279 ila 1118 mm (11 ila 44 inç) rulolar
Sayfa boyutu	210 x 279 - 1118 x 1676 mm
Standart yapraklar	A4, A3, A2, A1, A0
Gramaj	60 - 328 g/m ²
Kalınlık	0,8 mm'ye kadar
Uygulamalar	Çizimler; Haritalar; Ortofotoalar; Sunumlar; Modeller
Bellek	128 GB (sanal) ³
Sabit disk	500 GB Kendinden Şifrelemeli Sürücü (SED) sabit disk
Bağlantı	
Arabirimler	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB Type-A ana bilgisayar bağlantı noktası
Yerel baskı dilleri	PostScript Yazıcı: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 PostScript olmayan Yazıcı: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
Yazdırma dilleri (isteğe bağlı)	PostScript olmayan Yazıcı: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3
Baskı yolları	USB flash sürücülerden doğrudan baskı, e-postadan baskı, Windows için HP sürücüsü, Android için HP Print Hizmeti, MacOS ve iOS için Apple AirPrint sürücüsü, Chrome OS için HP Print, HP Click, iOS ve Android için HP Smart Uygulaması
Sürücüler	PostScript Yazıcı: Windows ve macOS için Raster, PostScript ve PDF sürücüler PostScript olmayan Yazıcı: Windows ve macOS için raster sürücüler
Güvenlik özellikleri	HP Secure Boot; Beyaz listeye alma; Rol Tabanlı Erişim Denetimi; SNMPv3; HTTPS; Güvenli-IPP; IPsec/Firewall; Sertifika yönetimi; 802.1X; TLS 1.0/1.1/1.2; HP Web Jetadmin ile uyumlu; HP JetAdvantage Security Manager ile uyumlu; Güvenli Disk silme (DoD 5220.22-M); Güvenli Dosya silme; Kendi kendini şifreleyen HDD; PIN ile baskı
Boyutlar (g x d x y)	
Yazıcı	1802 x 695 x 998 mm (70,9 x 27,4 x 39,3 inç)
Gönderim	1955 x 770 x 710 mm (77 x 30,3 x 28 inç)
Ağırlık	
Yazıcı	Tek rulolu: 72 kg Çift rulolu: 74 kg
Gönderim	Tek rulolu: 126 kg Çift rulolu: 128 kg
Kutunun içeriği	HP DesignJet T1700 Yazıcı, baskı kafaları, mürekkep kartuşları, yazıcı sehпасı, miller, ⁴ kurulum posterleri, giriş bilgileri, garanti, güç kabloları, etiket takımları
HP Yazılımları ve çözümleri	HP Click, Mac ve Windows için HP Yardımcı Programı, HP Web Jet Admin, HP Tümlüşik Web Sunucusu, HP JetAdvantage Güvenlik Yöneticisi, HP Partner Link, HP MPS
Ortam koşulları	
Çalışma sıcaklığı	5 - 40°C
Çalışma nemi	%20 - 80 Bağıl Nem
Depolama sıcaklığı	-25 - 55°C
Akustik	
Ses basıncı	45 dB(A) (çalışırken), 32 dB(A) (boşta), <15 dB(A) (uyku)
Ses gücü	6,1 B(A) (çalışırken), 5,0 B(A) (boşta), <3,1 B(A) (uyku)
Güç	
Tüketim	< 100 W (yazdırırken); < 24 W (hazır); < 0,3 W (< 6,5 W tümlüşik Dijital Ön Uç ile) (uyku); 0,1 W (kapalı)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), En çok 2 A

Sertifikalar

Emniyet	ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan (EAC), Singapur (PSB), Çin (CCC), Arjantin (IRAM), Hindistan (BIS)
Elektromanyetik	Şu B Sınıfı gereklilikleri ile uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Güney Afrika (SABS)
Çevresel	ENERGY STAR; AEEE; RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan); REACH; EPEAT Silver
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

ürün

1VD87A	HP DesignJet T1700 44 inç PostScript Yazıcı
W6B55A	HP DesignJet T1700 44 inç Yazıcı
1VD88A	HP DesignJet T1700dr 44 inç PostScript Yazıcı
W6B56A	HP DesignJet T1700dr 44 inç Yazıcı

Aksesuarlar

5EK00A	HP HD Pro 2 42 inç Tarayıcı
7HC76A	HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Takımı
CN538A	HP DesignJet 3 inç Çekirdek Adaptör
G6H50B	HP 5D Pro 44 inç Tarayıcı
N7P47AA	HP USB 3.0 - Gigabit LAN Adaptör
Q6709A	HP DesignJet 44 inç Mil

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

1XB25A	HP 730F 300 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
1XB26A	HP 730F 300 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu
1XB27A	HP 730F 300 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
1XB28A	HP 730F 300 ml Foto Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
1XB29A	HP 730F 300 ml Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu
1XB30A	HP 730F 300 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V27A	HP 731 DesignJet Baskı Kafası

Orijinal HP mürekkepleri ve baskı kafalarıyla birlikte HP geniş format baskı malzemeleri kullanarak tutarlı yüksek kalite ve kesintileri azaltan güvenilir performans elde edin. Kritik önem taşıyan bu bileşenler optimize edilmiş bir baskı sistemi olarak birlikte tasarlanmış ve üretilmiştir. Orijinal HP mürekkepleri HP baskı kafalarının kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Tam HP garanti korumasından yararlanmak için Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun. Daha fazla bilgi için hp.com/go/OriginalHPinks adresini ziyaret edin.

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

C6810A HP Parlak Beyaz İnkjet Kağıdı (FSC® sertifikalı) 914 mm x 91,4 m (36 inç x 300 fit)
C6559C HP Kalın Kuşe Kağıt 1067 mm x 30,5 m (42 inç x 100 fit)
Q6581A HP Evrensel Anında Kuruyan Saten Fotoğraf Kağıdı (FSC® sertifikalı) 1067 mm x 30,5 m (42 inç x 100 fit)
Q14068 HP Evrensel Kuşe Kağıt (FSC® sertifikalı) 1067 mm x 45,7 m (42 inç x 150 fit)

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen [HPLFMedia.com](http://hp.com/go/HPLFMedia) adresine bakın.

Servis ve Destek

U90Q6E(1 rulo)/U9Q59E (2 rulo) HP 3 yıl Sonraki İş Günü Servis ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteği
U9QR5E (1 rulo)/U9TQ2E (2 rulo) HP 3 yıl 4 saatte müdahale, 5x9 ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteği
U9Q52PE (1 rulo)/U9TQ8PE (2 rulo) HP 1 yıl Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Servis ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteği
U9Q56PE (1 rulo)/U9TR1PE (2 rulo) HP 1 Yıl Garanti Sonrası, 4 saatte müdahale, 5x9 ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteği
H4518E HP Ağ Kurulumu DesignJet Üst Düzey ve Orta Düzey Hizmeti
U1XV4E HP Önleyici Bakım Hizmeti

HP Destek Hizmetleri kurulum ve genişletilmiş destek hizmetleri sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekleri bulunur). Daha fazla bilgi için lütfen <http://www.hp.com/go/cpc> adresini ziyaret edin

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- ENERGY STAR® onaylı¹ ve EPEAT® Silver tescilli²
- Ücretsiz, kolay HP mürekkep kartuşu geri dönüştürme³
- FSC® onaylı kağıtlar⁴ ve geri alma programıyla geri dönüştürülebilir HP baskı malzemeleri⁵
- Çevreye duyarlı tasarım: %30 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir

Lütfen büyük boyutlu yazıcı donanımını ve yazıcı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD Çevre Koruma Dairesi'ne ait tescilli ticari markalardır.
² Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ükkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
³ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin.
⁴ BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, <http://www.fsc.org> adresine bakın. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, <http://www.fsc.org> adresine bakın. FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir.
⁵ HP baskı malzemelerinin çoğu, yaygın olarak sunulan geri dönüşüm programlarıyla geri dönüştürülebilir. HP geniş format baskı malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.HPLFMedia.com> adresini ziyaret edin.

¹ Mekanik baskı süresi. HP Parlak Beyaz İnkjet Kağıdı (dosya kağıdı) ve Orijinal HP mürekkepleri kullanılarak Ekonomik mod açık şekilde Hızlı modda yazdırılmıştır.
² Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0/E HP Mat Film üzerine 23°C (73°F), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,11 veya ±0,2 mm (hangisi daha büyükse).
³ 4 GB RAM esas alınmıştır.
⁴ Tek rulolu yazıcılar bir mil ile, çift rulolu yazıcılar ise iki mil ile gelir.

