



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2635dn

SİYAH BEYAZ
A4 ÇOK FONKSİYONLU

KÜÇÜK İŞ GRUPLARI İÇİN MÜKEMMEL SONUÇLAR.



ECOSYS serimizde bulunan M2135dn ve M2635dn uygun fiyatları ve barındırdıkları özelliklerle dikkat çekiyor. 1.200 dpi'lık siyah beyaz yazdırma kalitesi, dubleks, gigabit Ethernet ve hızlı tarama ve fotokopi özellikleri ile masaüstü kullanıcılar ve küçük iş grupları için son derece uygundur.

Artık cihazlara açık ofisinizde yer vermekten endişe duymamalısınız. Ürünlerin operasyonu oldukça sessizdir ve önceki modellere göre ürünler, daha da küçüktür. Bu sebeple her çalışma masasına uyabilir. Esnek kağıt kullanım opsiyonları sayesinde ise her cihaz taleplerinizi eksiksiz karşılamak için özelleştirilebilir.

- > Dakikada 35 sayfaya kadar A4 baskı hızı
- > İlk kopya çıkış süresi: 6.9 sn.
- > 1.200 dpi yazdırma kalitesi
- > Yazıcı, fotokopi, renkli tarama ve faks* fonksiyonları standart
- > Maliyet düşüren çift taraflı yazdırma için dubleks ünitesi
- > Çift taraflı kimlikleri kolayca tek bir kağıda kopyalayın
- > Az sesle kompakt tasarım
- > Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti

* Sadece ECOSYS M2635dn



ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, ilk 100.000 sayfaya kadar tek sarf malzeme sadece toner demektir. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağı uyumluluğu sağlar.

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS Lazer

Kontrol paneli: 5 satır LCD ekran

Hız: Dakikada 35 sayfaya kadar A4 baskı

Çözünürlük: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Aylık döngü: Maksimum 20.000 sayfa

Isınma süresi: Yaklaşık 17 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 6.8 sn. veya daha az

İlk kopya çıkış süresi: Yaklaşık 6.9 sn.

İşlemci: 800 MHz

Genel hafıza: Standart 512 MB, maks. 1.536 MB

Standart arabirim:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, opsiyonel SD/SDHC Card için slot

Boyut (G x D x Y): Ana ünite: 417 x 412 x 437 mm

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 19 kg

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Kopya/Baskı: 661 W

Bekleme modu: 21 W

Uyku modu: 1 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Kopya/Baskı: 47.2 dB(A) LpA

Sessiz mod: 44.1 dB(A) LpA

Bekleme modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartları:

GS, TÜV, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm); 250 sayfalık üniversal kağıt kasedi 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 850 sayfa

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60-163 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

Doküman işlemcisi: 50 sayfalık, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Özel (100 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

Maksimum çıktı kapasitesi: 150 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE IIc

Emülyasyonlar: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL6/KPDL 3, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN8, EAN13), otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4(Platen) / Legal(DP)

Sürekli kopyalama: 1-999**

Zoom: %25-400 (%1'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları: 7 Küçültme / 5 Büyütme

İşiklandırma modu: Manuel: 9 aşamalı

Görüntü ayarları: Metin + foto, metin, foto, harita

Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kimlik kopyalama, öncelikli baskı, program, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama (SMTP), FTP'ye tarama (FTP over SSL), SMBv3'e tarama, USB Host'a tarama, TWAIN (USB, ağ), WSD (WIA) tarama (USB, ağ)

Tarama hızı: 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b); 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli)

Tarama çözünürlüğü: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Varsayılan), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Maks. tarama ebadı: A4(Platen) / Legal(DP)

Orijinal tipi: Metin+ foto, foto, metin, ince metin/iyi satır, metin (OCR için)

Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A-1, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS

Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG

Özellikler: Entegre adres defteri, LDAP, şifreli data gönderim, boş sayfa atlama

FAKS FONKSİYONLARI (SADECE ECOSYS M2635dn)

Uyumluluk: ITU-T Super G3

Modem hızı: Maks. 33.6 kbps

Gönderim hızı: 3 sn.'den az

Tarama hızı: 2 sn./sayfa veya daha az

Adres defteri: 200 giriş

Tarama yoğunluğu:

Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi, Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi

Maks. orijinal ebadı: A4, Legal

Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH

Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, polling gönderim ve alım

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

Toner-Kit TK-1150: 3.000 A4 sayfa siyah toner. Başlangıç toner ömrü 1.000 A4 sayfa.

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-1100 Kağıt kasedi (maks. 2 adet): 250 sayfalık; 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

Hafıza artırımı: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: ThinPrint desteği

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek

CB-1100: Ahşap kabin

