



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6230cidn
ECOSYS M6630cidn

RENKLİ
A4 ÇOK FONKSİYONLU

SEZGİSEL
RENKLİ



Bu yeni A4 renkli cihazlar özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış olup hem dayanıklılık hem de renkli ve s/b'da hızlı çıktı süreleri sunarlar. En yeni çevresel standartlarını yerine getirirler. Kullanımı kolay renkli panel, çok fonksiyonlu cihazın sayısız fonksiyonlarına direkt erişim imkanı verir. Üstelik atanmış program tuşları ve KYOCERA'nın açık çözüm platformu HyPAS™ doküman iş akışlarınızı daha da optimize etmenize yardımcı olur. Üstelik cihazlar size son derece ilgi çekici bir toplam sahip olma maliyeti sunar.

- > Dakikada 30 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı
- > Uzun ömürlü parçalar ile eşi benzeri görülmemiş etkinlik ve dayanıklılık
- > Tüm fonksiyonlara sahip kompakt tasarım
- > Çift taraflı baskı, fotokopi, tarama ve faks (sadece M6630cidn) fonksiyonu standart
- > Ana sayfa ekranına sahip 7 inç tam renkli dokunmatik ekran kullanım kolaylığı sağlar
- > İşletme maliyetlerini azaltmak amacıyla uzaktan rehberlik ve operasyon
- > HyPAS™ Çözüm Platformu güçlü kişiselleştirmeleri mümkün kılar
- > Opsiyonel Scan Extension Kit ile Aranabilir PDF ve Office ortamlarına tarama



ECOSYS M6230ci2n ve ECOSYS M6630ci2n yoğun ofis ortamlarının beklentilerini karşılamak amacıyla, etkin ve güvenilir operasyon sunan dayanıklı aksamlardan oluşan yüksek hızlı ürünlerdir. Cihazlar, minimum çevresel etkiyi garanti ederken efektif üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü parçaları, size ve çevreye daha az maliyet oluşturur.

GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS, Renkli Lazer HYPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, 10° - 20° eğilme imkanı
Tip: Masaüstü
Hız: Dakikada 30 sayfaya kadar A4 baskı
Dubleks baskı hızı: Dakikada 15 sayfa, A4
Dubleks fotokopi hızı: Dakikada 15 sayfa, A4
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)
Isınma süresi: Yaklaşık 26 sn. veya daha az
İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 6.5/7.5 sn. veya daha az siyah beyaz/renkli
İlk kopya süresi: Yaklaşık 8.5/10 sn. veya daha az siyah beyaz / renkli (DP), Yaklaşık 7.5/9 sn. veya daha az siyah beyaz / renkli (Platen Kapak)
İşlemci: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz

Genel hafıza: Standart 1GB, Maks. 3GB + 128GB SSD
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opsiyonel dahili print server için 1 eKUIO slot, opsiyonel SD kart için slot
Entegre iş takibi: 100 departman kodu
Boyut (G x D x Y): 475 x 558 x 616 mm
Ağırlık: Yaklaşık 35.4 kg
Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:
Baskı: 496 W
Kopya: 521 W
Düşük güç modu: -- W
Hazır mod: 70 W
Uyku modu: 0.6 W
Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):
Kopya/Baskı: 49.4 dB (A)
Bekleme modu: 29.4 dB (A)

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE
Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 sayfalık standart universal kağıt kasedi 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 x 148 mm – 216 x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 1.850 sayfa A4

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir
Çevrimeli doküman işlemcisi: 75 sayfalık, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Çıktı kapasitesi: 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE IIc
Emülayonlar: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X 10.8 ve üzeri, Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL), 93 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417)
Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim
Mobil baskı desteği: iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opsiyonel), Google Cloud Print

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4 / Legal
Sürekli kopyalama: 1–999
Zoom: %25–400 (%1'lik adımlarla)
Standart büyütme oranları: 7 Küçültme / 5 Büyütme
Işıklandırma modu: Otomatik, manuel: 9 adım
Görünülme ayarları: Metin + Foto, Foto, Metin, Harita, Yazıcı çıktısı
Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, kimlik kopyalama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset değişimi, boş sayfayı atlama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Local/Network TWAIN, WIA, WSD tarama
Tarama hızı: 60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli) 26 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) (Dubleks), 17 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) (Dubleks)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama
Maks. tarama ebadı: A4, Legal
Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için optimize edilmiş
Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office dosyası ve Aranabilir PDF (opsiyonel Scan Extension Kit(A) gerekir)
Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG
Özellikler: Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama

FAKS ÖZELLİKLERİ (SADECE ECOSYS M6630ci2n)

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 sn. (JBIG)
Tarama hızı: 2 sn. veya daha az
Adres defteri: 200 giriş
Tarama yoğunluğu:
Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi)

İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi)
Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi)
Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi)
Yarım ton: 256 gri tonlama
Maks. orijinal ebadı: A4/Legal
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Hafızaya alım: 256 sayfa veya daha fazla
Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir.
TK-5270K Toner Kit: 8.000 A4 sayfa kapasiteli siyah microfine toner
TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y Toner Kit: 6.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği, macenta, sarı microfine toner.
Başlangıç toner ömrü siyah 3.500 A4 sayfa.
Başlangıç toner ömrü camgöbeği, macenta, sarı 2.500 A4 sayfa.
SH-13 Zımba teli: 2 x 1.500 zımba teli MS-5100 için

OPSİYONEL AKSAMLAR

Scan extension Kit (A)*: Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR, PDF veya MS Office programlarına dönüştürme (docx, xls, pptx)
*HD-6, HD-7 veya SD Kart gerekir.
Kağıt kullanımı
PF-5100 Kağıt kasedi (maks. 3 adet): 500 sayfa; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B Zımbalayıcı: 20 sayfa, 1.500 zımba teli içeren tek pozisyon yarı otomatik zımbalama
HD-6 SSD: Kolay doküman yönetimi için 32 GB
HD-7 SSD: Kolay doküman yönetimi için 128 GB
Data Security Kit (E)*: Güvenlik seviyesi EAL2 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu
*HD-6, HD-7 veya SD Kart gerekir.
Hafıza artırımı: 512MB/1GB/2GB
UG-33: ThinPrint desteği
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek
IC Card Reader Holder 10: USB IC Card Reader entegrasyonu için
Opsiyonel arabirim:
IB-36: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
CB-5100H Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin
Yaklaşık 39 cm x 53 cm x 50 cm (GxDxY)
CB-5100L Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin
Yaklaşık 39 cm x 53 cm x 37 cm (GxDxY)



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20
Faks: (216) 339 00 70

www.kyoceradocumentsolutions.com.tr

* Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.
Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.