

# Sezgisel, Güvenilir ve Çok Yönlü ofis ortağınız

TASKalfa 2554ci, dinamik ofislerde çalışmak ve sürekli üretkenliği sağlamak için tasarlandı. En son güvenlik ve akıllı özelliklere sahip ürünümüz; 10.1" dokunmatik ekranı, basit ve sezgisel yeni kullanıcı arayüzü ile işlemlerinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlar, böylece daha önemli işlerinize odaklanabilirsiniz.



**TASKalfa 2554ci**



**A3 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı**

**25/25 ppm A4 (Renkli/s-b)**

**4,800 x 1,200 dpi çözünürlük**

## Özellikler

### GENEL

KYOCERA TASKalfa Renkli Lazer MFP, HyPAS™ çözüm platformu  
**Kontrol paneli:** 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirim için hoparlör, 15°-90° eğilebilir mekanizma  
**Hız:** Dakikada 25/12 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve s-b, Dubleks baskı/kopya hızı: Dakikada 24 sayfa A4  
**Çözünürlük:** 4800dpi eşdeğerinde x 1200dpi (baskı) 600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)  
**Isınma Süresi:** 18 saniye veya daha az  
**İlk baskı süresi:** 7/9.2 sn veya daha az s-b/Renkli  
**İlk kopya süresi:** 7.4/9.8 sn veya daha az s-b/Renkli (DP), Yaklaşık 6.4/8.5 veya daha az s-b/Renkli (Platen Kapak)  
**İşlemci:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz  
**Hafıza:** Standart 4GB, 32GB SSD, Opsiyonel 320GB ya da 1TB  
**Standart Arabirim:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi  
**Boyut (G x D x Y):** 602 mm x 665 mm x 790 mm  
**Ağırlık:** Yaklaşık 90 kg  
**Güç Kaynağı:** AC 220-240 V, 50/60 Hz  
**Güç Tüketimi:** Baskı: 450 W; Kopyalama: 450 W; Hazırda Bekleme: 40 W; Uyku Modu: 0.5 W  
**Ses (yüzeysel ses basınç seviyesi): ISO 7779 1m mesafeden ölçüm)** Kopyalama/Baskı Modu (Renkli): 48.0 dB(A) LpA Bekleme modu: 31.4 dB(A) LpA  
**Güvenlik standartları:** TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

### KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.  
**Giriş Kapasitesi:** Çok amaçlı tepsi: 150 sayfa, 52-300 g/m<sup>2</sup>, (Banner 136-163g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304.8 x 1220 mm, Standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa 52-300g/m<sup>2</sup>, Üst kaset: A6R-A4R arası, Alt kaset A6R-SRA3 arası, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7150 sayfa A4  
**Dubleks:** Standart ünite A6R-SRA3, 60-256 g/m<sup>2</sup> desteklemektedir.  
**Çıktı kapasitesi:** Standart 500 sayfa yüz aşağıda, maks. 5000 sayfa

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE  
**Emülasyonlar:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS  
**Uyumlu İşletim Sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Version 10.9 ve üzeri, Unix, Linux, ve talep üzerine diğer işletim sistemleri  
**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 fakslı yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417)

**Özellikler:** Şifreli PDF 2.0 Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve iş yönetim fonksiyonu, Super Çözünürlük  
**Mobil baskı desteği:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print

### FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

**Maksimum orijinal boyutu:** A3/Ledger  
**Sürekli kopyalama:** 1-9999  
**Zoom aralığı:** %25-400 (%1'lik adımlarla)  
**Standart büyütme oranları:** 5 Küçültme/5 Büyütme  
**Işıklandırma modu:** Manuel: 17 aşama  
**Görüntü ayarlamaları:** Metin, Foto, Metin + Foto, Diyagram/Harita  
**Özellikler:** Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçı modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değiştirme, boş sayfa atlama, Kimlik kartı kopyalama, El yazısı silme ve vurgulama

### TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama, USB Host'a tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD tarama  
**Tarama Hızı:** Dakikada 200 sayfa (300 dpi, A4, dubleks, DP-7160/7170 ile)  
**Tarama çözünürlüğü:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gr1 tonlama  
**Maksimum tarama boyutu:** A3, Ledger  
**Orijinal tanımlama:** Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin / İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş  
**Dosya tipleri:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyon), MS Office dosyası (opsiyon)

### FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

**Uyumluluk:** ITU-T Super G3  
**Modem hızı:** Maks. 33.6 kbps  
**Gönderim hızı:** Maks. 3 saniye (JBIG)  
**Tarama hızı:** 2.0 saniye veya daha az  
**Maksimum orijinal boyutu:** A3/Ledger, Banner: 1600mm  
**Sıkıştırma Metodu:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Özellikler:** Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet-faks, ikili faks gönderimi (Fax System 12)

### SARF MALZEMELERİ

Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir.  
**TK-8365K Toner Kiti:** 25000 sayfa A4 siyah toner  
**TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y Toner Kiti:** 12000 A4 sayfa kapasiteli cam göbeği, magenta, sarı toner.  
**Zimba teli:** SH-10 5000 x 3 zimba teli, DF-7100, DF-7120, BF-730 için  
**SH-12 5000 x 3 zimba teli, DF-7140 için**  
**WT-8500:** Atık Toner Kutusu: 40000 sayfa (%5 doluluk oranına göre, s/b: renkli = 7.3)

### OPSİYONEL AKSAMLAR

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A) AC**  
**Scan Extension Kit (A) AC:** Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömlü OCR), PDF veya MS Office'e (doc, xls, pptx) dönüştürme  
**DP-7140 Doküman işlemcisi:** (Çevirmeli) 50 sayfa, 45-160 g/m<sup>2</sup> (tek yüzü), 50-120 g/m<sup>2</sup> (dubleks), A5R-A3, 1900 mm'ye kadar banner  
**DP-7150 Doküman işlemcisi:** (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m<sup>2</sup> (tek yüzü), 50-120g/m<sup>2</sup>(dubleks),A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner  
**DP-7160 Doküman işlemcisi:** (Tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (tek yüzü), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner  
**DP-7170 Doküman işlemcisi:** (ultrasonik sensör ile tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (tek yüzü), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner  
**DT-730(B)** Doküman tepsi  
**PF-7120 Yan hazne:** 3000 sayfa, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>  
**PF-7140 Kağıt kasedi:** 2 x 500 sayfa, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**PF-7150 Kağıt kasedi:** 2 x 1500 sayfa, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**DP-7100 Doküman sonlandırıcı:** 500 sayfa A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama  
**DF-7120 Doküman sonlandırıcı + AK-7110**  
1000 sayfa A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama  
**DF-7140 Doküman sonlandırıcı + AK-7110**  
Ana tepsi: 4000 sayfa A4, Alt tepsi: 200 sayfa A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama  
**AK-7110 Bağlantı kiti, DF-7120 ve DF-7140 için:**  
100 sayfa, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, DF-7120 ve DF-7140 kullanımını için AK-7110 gereklidir  
**PH-7C/PH-7D:** DF-7120 ve DF-7140 için Delme ünitesi  
2-delik/4-delik/İsveç tipi, 45-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3  
**AT-730(B):** DF-7140 için posta düzenleyici :  
7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730:** DF-7140 için kitapçı ve üçe katlama ünitesi:  
İkiye katlama: 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, Kitapçı: Maks. 20 sayfa (80 yaprak, 60-90 g/m<sup>2</sup>), Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60-90 g/m<sup>2</sup>) Üçe katlama : Maks. 5 sayfa (60-120 g/m<sup>2</sup>, A4R), Çoklu üçe katlama: 5 sayfa (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 sayfa, (91-120 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100:** 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**JS-7110:** 250 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**PH-7120:** DF-7100 için delme ünitesi  
**PH-7130:** DF-7100 için delme ünitesi,İsveç tipi  
**HD-15:** HDD 320 GB  
**HD-16:** HDD 1 TB  
**NK-7120:** NK-7120 Nümerik klavye  
**UG-33 AC:** ThinPrint desteği  
**UG-34 AC:** Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**  
**IB-37:** Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)  
**IB-38:** Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)  
**IB-50:** GB-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)  
**Platen kapak (E)**  
**CB-7200W:** Ahşap kabin  
**CB-7210M:** Metal kabin

TASKalfa 2554ci, yoğun ofis ortamlarının gereksinimlerini verimli ve güvenilir şekilde karşılamayı garanti eden dayanıklı bileşenler içerir. TASKalfa 2554ci, çevre üzerinde minimum etki sağlarken etkili üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar.

HyPAS™



KYOCERA İŞ ORTAĞINIZ

OCAK2021DSTASKALFA2554CI/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.  
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.  
No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL  
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.