

Çok yönlülük, zeka ve güvenilirlik en iyi halinde.

TASKalfa 3554ci, azaltılmış bakım gereksinimleri ve en son güvenlik ile güvenilir performans sunan, sürekli değişen bir iş ortamları için ideal bir ortaktır. Yeni tasarlanmış basit ve sezgisel kullanıcı arayüzümüze sahip 10,1 "dokunmatik ekran, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlar, böylece ekibiniz kendi görevlerine odaklanabilir.



TASKalfa 3554ci



A3 Renkli Çok Fonksiyonlu

35/35 ppm (Renkli/s-b)

4,800 x 1,200 dpi çözünürlük

TASKalfa 3554ci

1 Plain
A42

2 Plain
A32

Özellikler

GENEL

KYOCERA TASKalfa Renkli Lazer MFP, HyPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirim için hoparlör, 15°-90° eğilebilir mekanizma
Hız: Dakikada 35/17 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve s-b, Dubleks baskı/kopya hızı: Dakikada 35 sayfa A4
Çözünürlük: 4800dpi eşdeğerinde x 1200dpi (baskı) 600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)
Isınma Süresi: 18 saniye veya daha az
İlk baskı süresi: 5.9/7.7 sn veya daha az s-b/Renkli
İlk kopya süresi: 6.3/8.5 sn veya daha az s-b/Renkli (DP), Yaklaşık 5.3/7.0 sn veya daha az s-b/Renkli (Platen Kapak)
İşlemci: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Hafıza: Standart 4GB, 32GB SSD, Opsiyonel 320GB ya da 1TB
Standart Arabirim: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi
Boyut (G x D x Y): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Ağırlık: Yaklaşık 90 kg
Güç Kaynağı: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi: Baskı: 590 W; Kopyalama: 590 W; Hazırda Bekleme: 40 W; Uyku Modu: 0.5 W
Ses (yüzeysel ses basınç seviyesi): ISO 7779 1m mesafeden ölçüm) Kopyalama/Baskı Modu (Renkli): 49.0 dB(A) LpA Bekleme modu: 31.3 dB(A) LpA
Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş Kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 150 sayfa, 52-300 g/m², (Banner 136-163g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304.8 x 1220 mm, Standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa 52-300g/m², Üst kaset: A6R-A4R arası, Alt kaset A6R-SRA3 arası, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7150 sayfa A4
Dubleks: Standart ünite A6R-SRA3, 60-256 g/m² desteklemektedir.
Çıktı kapasitesi: Standart 500 sayfa yüz aşağıda, maks. 5000 sayfa

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS
Uyumlu İşletim Sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Version 10.9 ve üzeri, Unix, Linux, ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 fakslık yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417)

Özellikler: Şifreli PDF 2.0 Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş deplama ve iş yönetim fonksiyonu, Super Çözünürlük
Mobil baskı desteği: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maksimum orijinal boyutu: A3/Ledger
Sürekli kopyalama: 1-9999
Zoom aralığı: %25-400 (%1'lik adımlarla)
Standart büyütme oranları: 5 Küçültme/5 Büyütme
Işıklandırma modu: Manuel: 17 aşama
Görüntü ayarlamaları: Metin, Foto, Metin + Foto, Diyagram/Harita
Özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değiştirme, boş sayfa atlama, Kimlik kartı kopyalama, El yazısı silme ve vurgulama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama, USB Host'a tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD tarama
Tarama Hızı: Dakikada 200 sayfa (300 dpi, A4, dubleks, DP-7160/7170 ile)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama
Maksimum tarama boyutu: A3, Ledger
Orijinal tanımlama: Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin / İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş
Dosya tipleri: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyon), MS Office dosyası (opsiyon)

FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 saniye (JBIG)
Tarama hızı: 2.0 saniye veya daha az
Maksimum orijinal boyutu: A3/Ledger, Banner: 1600mm
Sıkıştırma Metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Özellikler: Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet-fax, ikili faks gönderimi (Fax System 12)

SARF MALZEMELERİ

Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir.
TK-8375K Toner Kiti: 30000 sayfa A4 siyah toner
TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y Toner Kiti: 20000 A4 sayfa kapasiteli cam göbeği, magenta, sarı toner.
Zimba teli: SH-10 5000 x 3 zimba teli, DF-7100, DF-7120, BF-730 için
SH-12 5000 x 3 zimba teli, DF-7140 için
WT-8500: Atık Toner Kutusu: 40000 sayfa (%5 doluluk oranına göre, s/b: renkli = 7.3)

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömlü OCR), PDF veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) dönüştürme
DP-7140 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli) 50 sayfa, 45-160 g/m² (tek yüzü), 50-120 g/m² (dubleks), A5R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7150 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m² (tek yüzü), 50-120g/m²(dubleks),A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7160 Doküman işlemcisi: (Tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m², 35-220 g/m² (tek yüzü), 50-220 g/m² (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7170 Doküman işlemcisi: (ultrasonik sensör ile tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m², 35-220 g/m² (tek yüzü), 50-220 g/m² (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DT-730(B) Doküman tepsi
PF-7120 Yan hazne: 3000 sayfa, A4, 60-300 g/m²
PF-7140 Kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PF-7150 Kağıt kasedi: 2 x 1500 sayfa, 52-300 g/m², A4, B5, Letter
DP-7100 Doküman sonlandırıcı: 500 sayfa A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7120 Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti: 1000 sayfa A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7140 Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti: Ana tepsi: 4000 sayfa A4, Alt tepsi: 200 sayfa A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
AK-7110 Bağlantı kiti, DF-7120 ve DF-7140 için: 100 sayfa, 52-300 g/m², A6R-SRA3, DF-7120 ve DF-7140 kullanımını için AK-7110 gereklidir
PH-7C/PH-7D: DF-7120 ve DF-7140 için Delme ünitesi 2-delik/4-delik/İsveç tipi, 45-300 g/m², A5R-A3
AT-730(B): DF-7140 için posta düzenleyici : 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4, 60-163 g/m²
BF-730: DF-7140 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi: İkiye katlama: 52-256 g/m², A3, B4, A4R, Kitapçık: Maks. 20 sayfa (80 yaprak, 60-90 g/m²), Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60-90 g/m²) Üçe katlama : Maks. 5 sayfa (60-120 g/m², A4R), Çoklu üçe katlama: 5 sayfa (60-90 g/m²), 3 sayfa, (91-120 g/m²)
JS-7100: 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m², A6R-SRA3
JS-7110: 250 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PH-7120: DF-7100 için delme ünitesi
PH-7130: DF-7100 için delme ünitesi,İsveç tipi
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: NK-7120 Nümerik klavye
UG-33 AC: ThinPrint desteği
UG-34 AC: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)
IB-50: GB-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)
Platen kapak (E)
CB-7200W: Ahşap kabin
CB-7210M: Metal kabin

TASKalfa 3554ci, yoğun ofis ortamlarının gereksinimlerini verimli ve güvenilir şekilde karşılamayı garanti eden dayanıklı bileşenler içerir. TASKalfa 3554ci, çevre üzerinde minimum etki sağlarken etkili üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar.

HyPAS™



KYOCERA İŞ ORTAĞINIZ

OCAK2021DSTASKALFA3554CI/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.