

A4'ten daha fazlası.

TASKalfa 408ci, dayanıklı operasyonların ve esnek sonlandırma işlemlerinin gerekli olduğu küçük ile orta ölçekli iş grupları için uygun güçlü bir A4 renkli MFP'dir. Akıllı telefonlar ve tabletler gibi kaydırma ve büyültme/küçültme gibi sezgisel kullanımlı yenilenmiş 7 inçlik dokunmatik panel. Güvenli önyükleme, Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve standart Data Security Kit gibi gelişmiş güvenlik özellikleri.



TASKalfa 408ci



**A4 Renkli Çok Fonksiyonlu
Fotokopi**

**Dakikada 40 sayfa A4 Renkli ve
Siyah Beyaz baskı**

1,200 x 1,200 dpi çözünürlük

1
A4

2
A5

Özellikler

GENEL

Teknoloji: KYOCERA Renkli Lazer, HyPAS Çözüm Platformu
Kontrol paneli: 177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, 10° - 20° eğilme imkanı
Hız: Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (düşük hızda yazdırma), 9.600 x 600 dpi'a varan çıktı kalitesi için Multi-bit teknolojisi (baskı), 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama her renk için (tarama,kopya)
Isınma süresi: Yaklaşık 21.8 sn.veya daha az
İlk baskı süresi: Yaklaşık 5.4/6.4 sn. veya daha az siyah beyaz ve renkli
İlk kopya süresi: Yaklaşık 5.8/6.9 sn. veya daha az siyah beyaz ve renkli (Platen)
İşlemci: Freescale QorIQ T1024 Quad Core 1.0GHz
Genel hafıza: Standart 4 GB RAM, 8 GB SSD,320 GB HDD
Standart arabirim: 3 x USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT,IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az desteği),USB 2.0(High Speed) 2 eUIO slot,opsiyonel SD Card için slot, NFC etiketi
Entegre iş fakibi: 1000 departman kodu
Boyut (G x D x Y): 550 mm x 508 mm x 612.8 mm
Ağırlık: Yaklaşık 49.3 kg
Güç kaynağı: AC 220/240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi: Kopya/Baskı: 652 W/Düşük güç modu: 52 W/Hazır mod: 84W/Uyku modu: 0.7 W
Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779/ ISO 9296): Renkli Baskı: 68.2 Db(A) LpA/Baskı Sessiz Mod: 45 Db(A) LpA
Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE; Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 1.220 mm'ye kadar, 129–163 g/m²) 500 sayfalık üniversal kaset 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi 3.100 sayfa
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir
Maksimum çıktı kapasitesi: 500 sayfa yüz aşajıda dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL 6 (PCL-XL/PCL-5c), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemler
Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir PCL yazı tipi, 136 ölçeklendirilebilir PostScript yazı tipi, 8 yazı tipi Windows Vista, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF-417)
Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobil Baskı iOS ve Android için, AirPrint, Mopria,Wi-fi direct, Google Cloud Print, DSK standart
Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı,IPP Baskı, e-mail baskı,WSD

baskı,SSL ile güvenli baskı,IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve iş yönetim fonksiyonları.

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4/Legal
Sürekli Kopyalama: 1-9,999
Zoom: %25–400 (%'lik adımlarla)
Standart büyütme oranları: 5 Küçültme / 5 Büyütme
Işıklandırma modu: Otomatik, manuel: 9 adım
Görüntü ayarları: Metin + Foto, Foto, Metin, Harita, Basılmış Doküman
Dijital özellikler: Bir kere fara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2 si'1 de, 4 ü'1 de, kimlik kopyalama, otomatik kaset değişimi, boş sayfayı atlama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonları: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama (WIA Tarayıcı Network)
Tarama hızı: DP-5100: 60 sayfa/dakika DP-5120: 120 sayfa/dakika DP-5130: 170 sayfa/dakika
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama
Maks. tarama ebadı: A4, Legal, 1900 mm'e kadar banner
Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin/ince çizgi, OCR için optimize edilmiş
Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF (MMR/JPEG sıkıştırılmış/yüksek sıkıştırılmış PDF), Aranabilir PDF (Opsiyon), MS Office dosyası(Opsiyon)
Özellikler: Renkli tarama, otomatik renk seçimi, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama

FAKS ÖZELLİKLERİ

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Hafıza: 170 MB
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 sn. (JBIG)
Tarama hızı: 2 sn veya daha az
Adres defteri:2000 giriş
Tarama yoğunluğu: Normal:8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi) İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi) Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi) Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi) Yarım ton: 256 gri tonlama
Maksimum orijinal ebadı: A4, Legal, 1.600 mm'e kadar banner
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir.
TK-5315C Toner-Kit: 24.000 A4 sayfa kapasiteli siyah toner, **TK-5315C, TK-5315M, TK-5315Y Toner-Kitleri:** 18.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği, macenta, sarı toner.
WT-5191 Atık Toner Kutusu: 44.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre) s/brenkli=7:3)
SH-10 Zimba teli: DF-5100, DF-5110, DF-5120 için 3 x 5.000 zımba

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 10 (X): maks. 2 adet, Super G3 Fax, network faks
Internet Fax Kit (A): Fax System 10 (X) için opsiyon, SMTP/POP3 server ile T.37
DP-5100 Çevrilebilir doküman işlemcisi: 75 sayfalık, 50–120 g/ m²
DP-5120 Tek geçişli dubleks tarama doküman işlemcisi: 100 sayfalık, 50–120 g/ m²
DP-5130 Tek geçişli dubleks tarama doküman işlemcisi: 270 sayfalık çift besleme ve zimba uyarıcı, 50–120 g/ m²
PF-5120 Kağıt kasedi: Maks. 500 sayfa; 60–220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
PF-5130* Kağıt kasedi: Maks. 2 x 500 sayfa; 60–220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
PF-5140* Kağıt kasedi: Maks. 2.000 sayfa; 60–220 g/m²; A4, Letter
DT-5100 Doküman tepsi: USB klavyeyi veya orijinalleri yerleştirmek için
JS-5100 İş ayırıcı: 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 60–220 g/ m²; A6–A4/Legal
MT-5100 5 Rafı Posta düzenleyicisi + AK-5100 (100 sayfa):** 5 raf x 100 sayfa A4, 60–163 g/m², ana tepsi 500 sayfa A4, 60–220 g/m²
DF-5100 Dahili doküman sonlandırıcı: Maks. 300 sayfa A4; maks. 60–220 g/m²; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 zımbalama
DF-5110 Dahili doküman sonlandırıcı:** Maks. 1.000 sayfa A4; 60–220 g/m²; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 zımbalama
PH-5110: DF-5110 için delme ünitesi: 2-delik/4-delik, 60–220 g/m²; A4
DF-5120 Doküman sonlandırıcı + AK-5100 (100 sayfa):** Ana tepsi: Maks. 3.000 sayfa A4; maks. 60–220 g/m²; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 zımbalama Delme ünitesi dahil: 2-delik/4-delik, 60–220 g/m², A4 Alt tepsi: Maks. 200 sayfa A4; 60–220 g/m²
UG-33: ThinPrint desteği
UG-34: IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emülasyonu
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek
IC Card Reader Holder 11: USB IC Card Reader entegre etmek için
Scan Extension Kit (A): Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR), PDF'e veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) tarama
Opsiyonel arabirim:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51: Wireless LAN 802.11b/g/n
IB-35: Direct Wi-Fi Arayüzü
NK-7100 (B): Numerik klavye
CB-5110H Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 50 cm (GxDxY)
CB-5110L Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 34 cm (GxDxY)
CB-5120H Kabin: Biriktirme kapasiteli metal kabin Approx. 55 cm x 51 cm x 50 cm (GxDxY)
CB-5120L Kabin: Biriktirme kapasiteli metal kabin Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 34 cm (GxDxY)

*PF-5120 gereklidir

**MT-5100, DF-5110, DF-5120 kullanımı için AK-5100 gereklidir*

TASKalfa 408ci, yoğun ofis ortamlarının beklentilerini karşılamak amacıyla, etkin ve güvenilir operasyon sunan dayanıklı aksamlardan oluşan yüksek hızlı bir üründür. TASKalfa 408ci, minimum çevresel etkiyi garanti ederken efektif üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar.



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARY2020DSTASKALFA408CI/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

*Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.