


WorkForce Pro

WF-C879RDTWFC (MEA)



VERİ SAYFASI



Çok yüksek verimli mürekkep paketleri sayesinde 86.000 sayfaya kadar tek renkli ve 50.000 sayfaya kadar çok renkli kesintisiz baskı¹

Epson'un WorkForce Pro RIPS WF-C879R modeli ile 86.000 sayfaya kadar tek renkli ve 50.000 sayfaya kadar çok renkli kesintisiz baskı yapmanın keyfini çıkarın¹. Bu çok güvenilir mürekkep püskürtmeli çok işlevli yazıcı, düşük oranda kullanıcı müdahalesi gerektiren ve daha az atık ve enerji tüketimi sağlayan türünün ilk örneği Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) teknolojisini bünyesinde barındırır.

Çok yüksek verimli yazdırma

Benzersiz RIPS teknolojimiz sayesinde, mürekkep besleme tanklarını değiştirmeden 86.000 sayfaya kadar tek renkli veya 50.000 sayfaya kadar çok renkli baskı yapabilirsiniz.¹ Bu, daha az kullanıcı müdahalesi gerektiğinden daha fazla üretkenlik elde edilmesi ve atık tüketiminin azalması anlamına gelir.

Hassas Çekirdekli Isısız teknoloji

Epson'un Isısız Teknolojisi, açıldığında veya uyku durumundan çıkarıldığında çalışır hale gelmek için ısı gerektirmez; bu da enerji tüketimini önemli ölçüde düşürerek tasarruf sağlar. Isınma süresi gerekmediğinden bu cihazlar 5,5 saniyelik hızlı bir FPOT sunabilir.

İyileştirilmiş Otomatik Belge Besleyici (ADF)

ADF'miz kompakt ve sağlam tasarımına ek olarak iyileştirilmiş tarama hızı ve kalitesi ile pazarda lider ince kağıt desteği sağlar.

Şirket içi (EDA, EPA) ve üçüncü taraf çözümlerle (OP) işlevselliği geliştirin

Epson ve ortaklarının sunduğu çözümlerle yazdırma işlemlerine yönelik eksiksiz denetim elde ederek cihazların özel ve değişen kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde ayarlanmasını sağlayın.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

WF-C879R serisini, bir sunucu sistemini yönetmenin zorluğunu yaşamadan, güvenlik ve yasal uyumluluk kuralları ve düzenlemelerine uygun hale getirebilirsiniz.

Epson Uzak Hizmetleri (ERS)

Bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemimiz, servis sağlayıcılarının güvenlikten ödün vermeden, doğru şekilde uzaktan tanılama gerçekleştirmesine olanak tanır. WF-C879R üzerinde yerleşik olan aracı, sorunsuz kurulum ve kullanım sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Yüksek mürekkep verimi**
Sarf malzemelerini değiştirmeden 86.000 sayfaya kadar tek renkli baskı yapın¹
- **Daha az atık**
Yüksek kapasiteli mürekkep paketleri ile sarf malzemesi ihtiyacını azaltın
- **Düşük güç tüketimi**
Epson'un Isısız teknolojiyi ısı kullanmaz ve bu sayede enerji tüketimini azaltır
- **Güçlü tarama becerisi**
İnce kağıt desteği ve iyileştirilmiş tarama kalitesi
- **Epson Uzak Hizmetleri ile çalışır**
Epson yazıcı ve MFP'leri üzerinde bulut tabanlı gelişmiş tanılama.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Ağızlık yapılandırması	800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül
Asgari damlacık boyutu	4,6 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategori	Orta Çalışma Grubu, Bölüm
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya, Faks

BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 5,5 Saniye, Colour 5,5 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	26 Sayfa/dk. Tek renkli, 25 Sayfa/dk. Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	18 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 17 A4 Sayfa/dak Colour
Baskı hızı ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sayfa/dk. Tek renkli, 13 Sayfa/dk. Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 11 A4 Sayfa/dak Colour
Maksimum Baskı Hızı	35 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 35 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1.200 İnç başına nokta
İş Hacmi	75.000 Sayfa/ay Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Sayfa/ay
Renkler	Siyah, Cyan, Sarı, Macenta
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin:	http://www.epson.eu/testing

TARAMA

Double-sided scanning	Evet
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah)	100 ipm with ADF scan
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Tarama Hızı	50 ipm (Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 50 ipm (Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 100 ipm (Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF); 100 ipm (Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF);
Tarama Çözünürlüğü	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Gelişmiş belge bütünlüştürme	E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB'ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint ile Epson Document Capture Pro, USB Bellek Cihazı
Çıktı formatları	JPEG, TIFF, PDF
Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)

FAKS

Faks tipi	Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Hata düzeltme modu	Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks
Faks hızlı arama tuşları (maks)	2.000 adlar ve numaralar
Sayfa belleği	550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Hızlı arama, Klasöre Faksla, Adres Deferi

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC (MEA)

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri
- Ana cihaz (ünite)
- Kağıt tepsi
- Güç kablosu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanma kılavuzu (CD)
- Garanti belgesi

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC (MEA)

KOPYALAMA

Kopyalama Hızı	... kadar 22 ipm Black, ... kadar 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 1200
Küçültme / Büyütme	25 % - 400 %
Maksimum kopya sayısı	999
Maksimum Kopya Boyutu	A3

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Ağ yönetimi için protokoller	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Ağ Protokolü	IPv4, IPv6
Ağ Tarama Protokolleri	TCP/IP üzerinden NetBIOS, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Bağlantılar	USB 2.0 Tip A (2x), Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, USB 3.0 Type B, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB sunucu
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Ağ Protokolleri	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), B5 (17.6x25.7 cm), C4 (zarf), C6 (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29.7x42.0 cm), BB4 (25.7x36.4 cm), B6 (12.5x17.6 cm), C5 (zarf), DL (zarf), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Otomatik belge besleyici	150 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 300 g/m ²
Çift taraflı	Evet
Standart Kağıt girişi	900 Sayfa Standart, 150 Sayfa MP tray, 750 Sayfa paper tray
Kağıt çıkış tepsinin kapasitesi	250 Sayfa
Kağıt tepsisi kapasitesi	900 Sayfa Standart, 1.900 Sayfa maksimum
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri	2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi
Maksimum kağıt girişi	1.900
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Kağıt tepsisi sayısı	4

KAĞIT BESLEME RASF

Kağıt Giriş Adı	RASF
Kağıt Formatları	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Kullanıcı tanımlı, Legal, Executive, Tabloid
Özel boyutlar	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	150 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antelli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı

KAĞIT BESLEME C1

Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 200 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	250 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antelli Kağıt

KAĞIT BESLEME C2

Kağıt Giriş Adı	C2
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 90 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	500
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antelli Kağıt

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBLEKS

Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 90 g/m ²

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC (MEA)

GENEL

Enerji tüketimi	50 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), TEC 0,25 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	621 x 751 x 1.177 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Uyumlu İşletim Sistemleri	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Ses gücü	Çalışma: 6,9 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 53 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Güç Kaynağı	100V, 110V, 220V, 240V

EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Dokunmatik ekran, Bilgisayarsız doğrudan baskıya tarama, USB'den doğrudan baskı
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diagonal: 12,7 cm
Ortam İşleme	Otomatik dubleks (A4/A3, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Arkadan özel kağıt besleme, Kalın Ortam Desteği
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
--------------	--

TÜKETİM MALZEMESİ

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400
● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440
● Maintenance box	C13T671400

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- A3 RIPS Staples
C12C934911
- WF-C879R Manual Stapler
C12C934361
- High Cabinet for WF-C87XR
7112434

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CH35402BR
Barkod	8715946675794
Menşe Ülke	Endonezya



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1. 1WF-C879R ile yaklaşık sayfa verimliliği. Gerçek verim, basılan görüntüleme ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

EPSON®