

## ZD611 2 İnç Masaüstü Yazıcılar

En iyiye yatırım yapın: üstün özellikler, maksimum performans ve yıllarca kaliteli baskı sunan eşsiz güvenlik

Zengin özelliklere sahip ve gün boyu kusursuz performans gösterecek şekilde tasarlanmış birinci sınıf, kompakt bir yazıcıya mı ihtiyacınız var? Ödün vermeyin. Sürekli genişleyen yazıcı yeteneklerimizi ve yazılımımızı güçlendirmek için yenilikçi yeni bir mimariye sahip Zebra'nın ZD611 masaüstü yazıcılarıyla hepsine sahip olun. Önemli verilerinizi korumak için sürekli gelişen ve sizi siber saldırılardan koruyan benzersiz güvenlik sunarlar. Ve hazır olduğunuzda gelişmiş özellikler, bağlantı ve medya işleme seçenekleri ekleyin. Kullanımı kolay menüye sahip tam renkli LCD dokunmatik ekran - tüm termal transfer modellerinde standarttır - ve artırılmış uzaktan yönetim yetenekleri, ZD611 yazıcıların kullanımını kolaylaştırır. Tüm bu özellikler size olağanüstü bir baskı performansı, uzun yıllar optimum kullanım, sektör lideri dayanıklılık ve benzersiz bilgi ve güvenlik sunar.



### Geleceğe Yönelik Baskı İşleriniz Burada Başlar

#### Bugünün Teknolojisi, Yarının İnovasyonu

Teknoloji sürekli geliyor, ZD611 yazıcılar da öyle. Bu yazıcılar, aynı anda daha fazla işlemi gerçekleştirebilen ve gelişen teknoloji ile gelişebilen yenilikçi bir mimariyle geleceğin baskısını en üst düzeyde güçlendirmek için tasarlandı.

### En İyisi İsteyin

#### Üstün Yazıcı Performansı

Sizi her gün güçlü kılan ZD611'e güvenin. Olağanüstü baskı kalitesinden uygulama esnekliği için sunduğu taşınabilirliğe ve gelişen teknolojiden sahada kurulabilir seçeneklere kadar ZD611 farklıdır. Direkt termal, termal transfer, kaplamasız, sağlık sektörü ve RFID modelleri bulunan ZD611 çok çeşitli kullanım alanlarını destekler.

#### Kurulumu Basit, Bakımı Kolay

#### Kolaylıkla ve Güvenle Çalıştırın

Zebra'nın yenilikçi Print DNA yazılım paketi desteğine sahip ZD611 yazıcılarının kullanımı çok kolaydır. Kurulum araçları, sihirbazlar ve emülasyon yetenekleriyle bu cihazları her yerde kullanın. Kullanımı kolay kullanıcı arayüzünün minimum eğitimle kullanmaya başlarsınız ve sahip olduğu beş LED simgesiyle iş durumunu anında görürsünüz. IT ekibinin yükünü hafifleten sağlam uzaktan yönetim özelliklerinden yararlanın. Dahili güvenlik altyapınızı siber saldırılara karşı güçlendirir.

#### Medyayı Kolayca Yükleyin

Renk kodlu temas noktaları ve yeni bir medya işleme tasarımı, yazıcılarınızı çalışır durumda tutmak ve çalışanlarınızı görevlerinde tutmak için hızlı medya değişikliklerinde size rehberlik eder. Daha az karışıklık, güçlük ve eğitim süresi ve IT'ye gelen daha az çağrı ile ribbonu kolay ve hızlıca değiştirin.



Üstün Özellikler, Küçük Kaplama Alanı: ZD611 yazıcılarla en iyisine yatırım yapın.

Daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/zd611](http://www.zebra.com/zd611)

### Olağanüstü Baskı Kalitesi için Üretilmiş

Zebra'nın endüstriyel yazıcıları gibi, ZD611 termal transfer yazıcısı da baskı hızı ne olursa olsun, her etikette ve fişte maksimum kaliteyi sağlayan oynak sarf malzemesi kolu içerir. Opsiyonel 300 dpi baskı çözünürlüğü ile baskı kalitesini daha da artırır.

### Yazıcı Durumunu Renkli Görün ve Bir Dokunuşla Ayarları Değiştirin

Termal transfer modellerinde standart olan 4.3 inç, tam renkli LCD dokunmatik ekrana bir dokunuşla kullanımı kolay menülerde ve adım adım sihirbazlarla gezin. Durumu bir bakışta renkli görün ve yerinde animasyonlarla sorun giderin. Yazıcılar ayrıca medya yükleme ve kalibrasyon kılavuzu içerir ve bağımsız yazdırma uygulamalarını destekler. Zebra dokunmatik ekranlar sıcaklık, nem, toz ve diğer çevresel zorluklara dayanıklılık toleransı gibi Zebra'nın yazıcı portföyüyle tutarlı, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından ustalıkla tasarlanmış ve test edilmiştir.

### Sorunsuz Entegrasyon

#### Neredeyse Tüm Mevcut Termal Yazıcılar ile Geriye Dönük Uyumludur

ZD611 yazıcıları mevcut filonuza sorunsuz bir şekilde entegre edin. Mevcut etiket formatlarınızı ve uygulamalarınızı kullanmaya devam edin. EPL ve ZPL yazıcı dillerini destekler ve Zebra'nın Print DNA Yazıcı Emülasyonlarını kullanarak diğer markalarla ilişkili diğer dilleri taklit edebilirler.

#### İstedığınız Şekilde Kapsamlı İletişim

ZD611 yazıcıları mevcut kablolu veya kablosuz ağlarınıza veya doğrudan bir kişisel bilgisayara bağlanabilir. Tüm ZD611 yazıcılarda Ethernet, USB 2.0 ve USB Host ile standart olarak gelir veya hızlı 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 ile isteğe bağlı Seri veya çift kablosuz radyo içerebilir. Tüm Windows®, Android™ veya iOS cihazlardan çıktı alın ve Bluetooth Low Energy (BLE) kullanarak ZD611'inizi Zebra'nın yazıcı kurulum mobil uygulamasıyla entegre edin. Dahili PrintTouch etiketiyle (NFC), ZD611'den uyumlu bir mobil cihaza dokunarak eşleştirme ve yazdırma işlemi yapın ve Zebra'nın nasıl yapıldı videolarını içeren geniş bilgi tabanına anında erişin.

### İşinize Yarayan Yenilikçi Özellikler

#### Yerinde Baskı için Mobil Özellik Ekleyin

Pil seçeneğini kullanarak ZD611 yazıcınızı bir arabada kolayca taşıyın. Adımları azaltmak ve hatasızlığı artırmak için çalıştığınız yerde yazdırın. Yüksek kapasiteli pil ile vardiya boyunca kesintisiz güç sağlayın.

### Hareketli Sensör Daha Fazla Esneklik Sunar

ZD611'in hareketli medya sensörü, neredeyse her medya kullanımına izin verir, bu da çeşitli kullanım durumlarında daha fazla esneklik sağlar.

### Print DNA Yazılım Kiti, Dahili Avantajınız

#### Doğru ve Güvenilir Baskı, Zahmetsizce

Zebra'nın özel Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirir. Tamamen entegre, birlikte çalışabilir ve iş gereksinimlerinize doğrultusunda gelişecek bir çözümle sürekli ve kesintisiz yazdırın.

#### Güncelleme, Sorun Giderme ve İzleme: Tamamı tek bir yerden

Print DNA'nın bir parçası olan Zebra'nın Printer Profile Manager Enterprise ile dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir uzak konumdan ağa bağlı Print DNA yazıcılarınızı kolayca yönetebilir, güvenlik altına alabilir ve sorunlarını giderebilirsiniz.

#### Eşsiz Baskı Güvenliği

Print DNA'nın bir parçası olan Zebra PrintSecure ile kafanız rahat olsun ve kendinizi siber saldırılara karşı koruyun. Yazıcılarınızı güvenli bağlantılarla kolayca yapılandırın, güvenlik açıklarını belirleyin, yetkisiz erişimi engelleyin ve daha fazlasını yapın.

### Güvenceli Yönetilen Yazıcı Hizmetlerini (Managed Print Services) Keşfedin

#### Zebra Print DNA Özellikli Termal Yazıcılar MPS'yi Kolaylaştırır

MPS ile yazıcı filonuzun kontrol edip izlemek mi istiyorsunuz? Dayanıklı üretilen yazıcılarımız, onları MPS açısından vazgeçilmez kılan yenilikçi uzaktan yönetim, analiz ve güvenlik yetenekleri sunarlar. Print DNA yazılım araç setiyle, Zebra MPS sağlayıcınız yazıcılarınızı uzaktan yönetebilir ve optimize edebilir, sarf malzemesi yenilemesini izleyebilir, otomatikleştirebilir ve güvenliği sağlayabilir.

### Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek

#### Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, tedarik zincirindeki varlıkların dijital sesi olur. Kritik verileri kurumunuzun tamamına ulaştırma konusunda onlara güvenin. Yazıcı sarf malzemelerinizde sorun çıkarsa işlemler aksar, üretkenlik zarar görür ve maliyetler artar. Bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi etiket ve fiş kağıtlarımızı tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. İsteğe bağlı kaplamasız konfigürasyonlar, atığı ortadan kaldırır ve daha az rulo değişikliğiyle daha fazla etiket yazdırır. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

#### Zebra'nın Dünya Çapındaki Servislerine ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın her yerinde tamir destek hizmetlerine erişin. Zebra OneCare™ Bakım Planları, standart garantinin ötesinde gelişmiş bir kapsam sunar. ZD611'in standart iki yıllık garantisıyla daha fazla koruma elde edin.

## Özellikler

### Standart Özellikler

- Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- 3 düğmeli kullanıcı arayüzü (termal transfer ve RFID modeller) ile 4.3 inç tam renkli dokunmatik LCD (çözünürlük: 480 genişlik x 272 yükseklik)
- 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü (direkt termal modeli)
- Ethernet, USB 2.0, USB Host
- BLE (Bluetooth Düşük Enerji 5) bağlantısı\* aracılığıyla Android ve iOS için yazıcı kurulumu mobil uygulaması

\* BLE, sadece Zebra yazıcı kurulumu mobil uygulamasıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır

- Gerçek Zamanlı Saat (RTC)
- Mükemmel baskı kalitesi için oynak sarf malzeme kolu (termal transfer modelleri)
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR® onaylı
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir: [www.zebra.com/zebradesigner](http://www.zebra.com/zebradesigner)
- PDF Direct
- İki yıllık standart garanti

### Fiziksel Özellikler

<b>Boyutlar</b>	<b>ZD611d:</b> 8,6 inç U x 4,5 inç G x 6 inç Y 220 mm U x 115 mm G x 151 mm Y <b>ZD611t:</b> 9,56 inç U x 5,46 inç G x 6,66 in. Y 242,9 mm U x 138,7 mm G x 169,2 mm Y
<b>Ağırlık</b>	<b>ZD611d:</b> 1,07 kg <b>ZD611t:</b> 1,629 kg

### Yazıcı Özellikleri

<b>İşletim Sistemi</b>	Link-OS® Temel yazıcı işletim sistemi
<b>Çözünürlük</b>	203 dpi/8 nokta/mm 300 dpi/12 nokta/mm (opsiyonel)
<b>Bellek</b>	512 MB Flaş; 256MB DDR3 SDRAM
<b>Maksimum Baskı Genişlik</b>	203 dpi için 2,2 inç/56 mm 300 dpi için 2,13 inç/54 mm
<b>Maksimum Baskı Hızı</b>	203 mm/saniye (203 dpi) 152 mm/saniye (300 dpi)
<b>Medya Sensörleri</b>	Tam genişlikte yansıtıcı/siyah işaret sensörü; çoklu konum aktarıcı/aralık sensörü
<b>Cihaz Yazılımı</b>	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct

### Medya ve Ribbon Özellikleri

<b>Etiket Uzunluğu</b>	Minimum: 6,35 mm Maksimum: 991 mm
<b>Medya Genişliği</b>	Minimum: 15 mm Maksimum: 57 mm
<b>Medya Rulo Boyutu</b>	Maksimum dış çap: 127 mm Göbek iç çapı: 12,7 mm ve 25,4 mm standart, isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 38,1 mm, 50,8 mm ve 76,2 mm
<b>Medya Kalınlık</b>	0,06 mm min.; 0,1905 mm maks. (yalnızca yırtma modu)
<b>Sarf Malzemesi Tipleri</b>	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya süreklili, siyah işaretli veya işaretersiz, stok etiket, süreklili fiş kağıdı ve bileklikler
<b>Dış Ribbon Çap</b>	34 mm (74 m)
<b>Ribbon Standartı Uzunluk</b>	74 m
<b>Ribbon Oranı</b>	1:1 ribbondan medyaya
<b>Ribbon Genişliği</b>	33 mm - 58 mm

<b>Ribbon Göbek İç Çapı</b>	12,7 mm
<b>Çalışma Özellikleri</b>	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	4,4° C ile 41° C arası
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-40° ile 60° C arası
<b>Çalışma Nemi</b>	%10 ile %90 arası, yoğuşmaz
<b>Depolama Nem Oranı</b>	%5 ila %95 arası, yoğuşmaz
<b>Elektrikli</b>	Otomatik algılanabilir (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı; Enerji Verimliliği Seviye VI sertifikalı; isteğe bağlı 2750 mAh pil; Sağlık sektörü modelleri IEC60601-1 sertifikalı güç kaynağı içerir

### Opsiyonlar ve Aksesuarlar

<b>Sağlık Sektörü</b>	Direkt termal ve termal transfer seçenekleriyle sunulan sağlık bakım modellerimiz arasında beyaz renk şeması, sağlık hizmetleriyle uyumlu güç kaynağı, dezenfektana hazır, temizlemesi kolay plastikler ve sızdırmaz düğme arayüzü ve UV ışınlarına dayanıklı muhafaza bulunur.
<b>RFID</b>	RFID modellerde bulunur, UHF EPC Gen 2 ve RAIN RFID protokollerini destekler, Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisini ve Zebra'nın RE40 RFID Okuyucu/Kodlayıcısını kullanır
<b>Kaplamasız</b>	Kesicili kaplamasız seçenek - yalnızca direkt termal modelde
<b>Medya Kullanımı</b>	Dağıtıcı/Soyucu: etiket soyma ve etiket mevcut sensörle birlikte gelir (fabrikada takılır veya sahada kurulabilir) Kesici (fabrikada veya sahada kurulabilir)
<b>Bağlantılar</b>	Sahada kurulabilir RS-232 otomatik algılanmalı Seri; Fabrikada kurulmuş veya sahada kurulabilir kablosuz çift radyo – 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth Classic 4.2
<b>Pil</b>	Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma yapmak için yazıcıya güç sağlar; tüm medya kullanımı seçeneklerini destekler
<b>Gerçek Zamanlı Saat</b>	Gerçek zamanlı saat, ağa bağlı modellere standart olarak dahildir
<b>Klavye Görüntüleme Birimi</b>	ZKDU bağımsız baskı uygulamaları için klavye ekran üniteleri
<b>Montaj Adaptörü Braketi</b>	Yazıcının LP/TLP2824 Plus yazıcı ile aynı konuma monte edilmesini sağlar

### Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

<b>Barkod Oranları</b>	2:1 ve 3:1
<b>1 Boyutlu Barkodlar</b>	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 basamaklı uzantılar, Plessey, Postnet, Standard 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
<b>2 Boyutlu Barkodlar</b>	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

### Pazarlar ve Uygulamalar

#### Perakende Sektörü

- Raf etiketi
- İndirimli fiyat etiketi
- Eczane Etiketi
- Bilgi etiketi
- Gıda güvenliği etiketi
- Fişler
- Şarküteri etiketi

#### Konaklama

- Otomatik servis hatırlatıcı
- Biletleme
- Etkinlik Bileklikleri
- Kiosklar

#### Sağlık Sektörü

- Numune alma
- Reçete etiketlenme
- Laboratuvar yönetimi
- Hasta Kimlik bileklikli
- Varlık etiketleri
- Hasta kayıtları

#### Kamu sektörü

- Belge Takibi
- Kanıt takibi
- Kurum etiketi
- Ürün etiketi

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### ZD611 2 İNÇ MASAÜSTÜ YAZICILAR

<b>Yazı Tipleri ve Grafikler</b>	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteslemlı yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin ünitelerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi, kullanıcıya ayrılmış, geçici olmayan 64 MB'lık bellek, kullanıcıya ayrılmış 8 MB'lık SDRAM bulunur
----------------------------------	---

### Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

### Yasal

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

### Çevre Mevzuatına Uygunluk

Ortam

- RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Ürün ve malzemenin mevzuata uyumunun tam listesi için:

[www.zebra.com/environment](http://www.zebra.com/environment)

### Print DNA Yazılımı

Print DNA, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirmek için yerleşik uygulamalar, yardımcı programlar ve araçlar aracılığıyla Zebra yazıcıların her tür kullanıcı için olağanüstü deneyimlerden oluşan eksiksiz bir yaşam döngüsü sunmasını sağlayan bir yazılım paketidir. Daha fazla bilgi için:

[www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

### Kutuda Neler Var?

Yazıcı, boş ribbon sarma göbeği - termal transfer modeli (0,5 inç), AC güç kaynağı, güç kablosu/kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Düzenleme Kılavuzu

### Önerilen Hizmetler

	Zebra OneCare™ bakım planları, kritik operasyonlarınızı ve yazıcılarınızı tanımlanmış hizmet seviyeleriyle korur; en yüksek performans ve cihaz çalışma süresi sağlar. Daha fazla bilgi için: <a href="http://www.zebra.com/zebraonecare">www.zebra.com/zebraonecare</a>
<b>Zebra OneCare Seç</b>	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 7x24 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Gelişmiş Değişim ve Hızlı Gönderim (Ertesi Gün Cihaz Değişimi) Standart Devreye Alma Online Ürün lade Onayı (RMA) desteği
<b>Zebra OneCare Essential</b>	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 8x5 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Depoda üç günlük onarım süresine ilaveten kara yoluyla ücretsiz geri gönderim Online Ürün lade Onayı (RMA) desteği
	<b>Not:</b> Hizmet mevcudiyeti bölgeden bölgeye değişebilir

### Ürün Garantisi

ZD611 yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için:

[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

### Yönetilen Baskı Hizmetleri

Yönetilen baskı hizmetlerini keşfetmek mi istiyorsunuz? Daha fazla bilgi için:

[www.zebra.com/managed-print-services](http://www.zebra.com/managed-print-services)



**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com